BMS DENTAL

... Our Satisfaction is yours ...

More and more **SPECIALISTS** rely on **BMS DENTAL** products **QUALITY** and **TRUSTWORTHINESS**

De plus en plus **SPÉCIALISTES** se confient à la **QUALITÉ** et à la sûreté des produits **BMS DENTAL**

BMS DENTAL

Welcome in BMS Dental!

The long experience of our Group in the Dental field permits us to reinforce daily our immage in the Italian and International markets.
The BMS Dental staff is a team of professionals operating with the aim to offer a very reliable and up to date product.
We have a very highly specialized production plant offering a total guarantee to the client, operating with respect to the actual international criteria in the matter.
An internal organism, with a chemical laboratory equipped with the most sophisticated technology and tools, effects daily controls on the quality of the product.
The commercial office is a guarantee to our customers, having personnel with long experience in export, offering a perfect customer's service.
Periodically, we effect c/o our premises professional courses to up-grade the technical knowledge essential for a correct and appropriate use of our products. Both our chemical formulations of production materials and the technologies of our equipments are the results of 25 years of experience in dental field. Our task is to keep our standards of products regularly up-to-date, offering our customers the highest quality.

Bienvenu chez BMS Dental

La longue expérience de notre maison dans le domaine dentaire nous permet de renforcer quotidiennement notre image sur le marché italien et international. Notre personnel est une équipe de professionnels qualifiés, compétents et specialisés qui travaillent à seule fin d'offrir un produit très fiable et mis à jour.Nous avons une production hautement spécialisée qui offre une garantie totale aux clients, en observant les critères actuels internationaux à ce sujet. Un organisme intérieur avec un laboratoire de chemie outillé avec les technologies et les appareillages les plus sophistiqués, effectue quotidiennement des contrôles sur la qualité des produits. Notre bureau commercial garantit et offre une service parfaite à sa clientèle, ayant du personnel avec une très longue expérience dans l'exportation. Périodiquement nous donnons des cours professionnels dans notre établissement pour perfectionner la connaissance technique, essentielle pour un correct et approprié usage des produits. Nos formulations chimiques des matériaux de production et les technologies des nos équipements sont les résultat de 25 ans d'expérience dans le domaine dentaire.C'est à nous de maintenir notre standard de produits régulièrement mis à jour, offrant à nos clients la meilleure qualité.

Waxes · Cires

Crown and Bridge Waxes · Cires pour Bridges et Couronnes 8
Skeleton frame Waxes · Cires pour Squelettes 9
Prothesis mobile Waxes · Cires pour protheses mobiles 9

Resin · Résines

BMS 014 (Hot resin · Résine à chaud) 10
BMS 015 (Repair material self-curing · Résine pour réparation) 11
BMS 016 (For Orthodontia self curing · Pour Orthodontie) 12
BMS 017 (For trays self-curing · Résine pour porte-empreintes) 13

Impression Material · Matériaux d'empreinte

ITALGIN Chromatic Alginate · ITALGIN Alginate Chromatique 14
Flexible plastic spatula and no adesive flat bottom bowls
Utilities Accessoires 15
Silibest (C-Type Silicon for 1st impression · Silicone-C pour la 1ère empreinte) 16
Sililight (C-Type Silicon for 2nd impression · Silicone-C pour la 2ème empreinte) 17
BMS Catalyst Gel (Catalyst Gel for C-Type Silicons · Gel catalyseur pour Silicones-C) 18
Sililab (C-Type Laboratory Silicon Putty · Silicone type C pour laboratoires dentaires) 18
Vinylbest (A-Type Silicon for 1st impression · Silicone-A pour la 1ère empreinte) 20
Vinylight (A-Type Silicon for 2nd impression · Silicone-A pour la 2ème empreinte) 21
BMS Gypsum Type III (Hard Gypsum for Models · Plâtre dur pour modèles) 22
BMS Gypsum Type IV · (Extra Hard Dental Die Stone . Plâtre extra dur pour moignons) 23
BMS Isolant · (For Gypsum models . Pour modèles en Plâtre) 23

Impression Trays · Porte-empreintes

Steriltrays 24
Monotrays 24
Orthotrays 25
Edentoloustrays 25
Stainless Steel Impression Trays · Porte-empreintes en acier inoxydable 26
Aluminium impression trays · Porte-empreintes en aluminium 28

Instrument Trays · Plateaux porte instruments

Aluminium Instrument Tray · Plateaux aluminium porte instruments 30
Stainless Steel Instrument trays · Plateaux porte instruments en Acier Inox 32
Stainless Steel Instrument Basin · Container porte-instruments en Acier Inox 33
Stainless Steel Instrument box (with hinge)
Cassette porte instruments en Acier Inox (avec charnière) 33
Instrument box completely made of Stainless Steel
Cassette porte instruments entièrement en Acier Inox 33

Glass Ionomer Cements · Ciment au verre ionomère

Cembest (Glass ionomer luting cement · Ciment au verre ionomère) 34
Fillbest (Glass ionomer cement for filling · Ciment au verre ionomère pour obturation) 35

Filling Materials · Matériau pour obturation

Dental amalgam · Amalgame dentaire 36
BMS Temporary filling · (Temporary filling material . Obturation provisoires) 36
Mixing pad · Bloc de mélange 36

Whitening Gel · Gel Blachissant

BMS White 38% 37

Disinfection · Désinfection

Cleanmed Ready 38
Cleanmed Wipes 39
Cleanmed Ready Soft 40
Cleanmed Wipes AF 41
Cleanmed Instruments 42
Lubrioil 43
Cleanmed Suction 44
Cleanmed Impression 45
Cleanmed Hand Soap 46

Sterilization · Stérilisation

Steril Maximum (class B Autoclave) 47
Steril Vacuum (class S Autoclave) 50
Steril Basic (class N Autoclave) 52
Accessoires · Accessoires 54
Hot air sterilizer · Stérilisateur à air chaud 55

Products for Sterilization · Produits pour la stérilisation

Autosealing Pouches · Sachets de Stérilisation Autocollants 56
Sterilization Rolls · Rouleaux de Stérilisation 56

Disposable Products · Produits à usage unique

Flexible Saliva Ejector · Pompe à Salive Flexible 57
Disposable tray · Plateau Jetable 57
Towels · Serviettes 58
Aprons in Rolls · Bavoir en Rouleaux 58
Latex Examination Gloves · Gants d'Examen Latex 59
Disposable Face Mask · Masque à usage unique 60
Cotton Rolls · Rouleau Salivaire 60

Dental Equipment · Equipements dentaires

Electronic Surgical Cut · Bistouri électrique 62
Simple Piezo (Piezoelectric Scaler . Piézoélectrique scaler) 63
Mixer for Amalgam Capsules · Amalgamatéur pour Amalgame 64
Dark room · Chambre noire dentaire 65
X - Ray Viewer · Négatoscope 65

Crown and bridge waxes · Cires pour bridges et couronnes

BMS 2

Sticky wax
Cire adhésive

Melting Point Point de fusion	Contents Contenu
66°C	100g

Code Code article	1.002

BMS 3

Cavity hardwax
Cire pour contre-dépouilles

Melting Point Point de fusion	Contents Contenu
127°C	100g

Code Code article	1.003

BMS 4

Modelling and inlay wax
Cire pour modeler et pour inlay

Melting Point Point de fusion	Contents Contenu
64°C	100g

Code Code article	1.004

Available also
También disponible

- Beige Beige
- Yellow Jaune
- Blue Bleu
- Red Rouge
- Green Vert
- Grey Gris

BMS 5

Milling wax
Cire pour fraisage

Melting Point Point de fusion	Contents Contenu
66°C	100g

Code Code article	1.005

BMS 8

Cervical wax
Cire cervicale

Melting Point Point de fusion	Contents Contenu
58°C	100g

Code Code article	1.008

Skeleton frame waxes · Cires pour squelettes

BMS 9

Cavity soft wax
Cire pour contre-dépouilles

Melting Point Point de fusion	Contents Contenu
75°C	100g

Code Code article	1.009

BMS 10

Modelling soft wax
Cire pour modeler

Melting Point Point de fusion	Contents Contenu
63°C	100g

Code Code article	1.010

Prothesis mobile waxes · Cires pour prothèses mobiles

BMS 1

Modelling Wax for bites and palates
Cire pour modeler, pour mastication, pour palais

Melting Point Point de fusion	Contents Contenu
61°C	450 g appr.

Code Code article	1.001-S	Soft / Souple
Code Code article	1.001-H	Hard / Dure

BMS 7

Bites wax sticks
Cire Indiquée pour la réalisation de empreintes partielles

Melting Point Point de fusion	Contents Contenu
63°C	50 bars

Code Code article	1.007-S	Soft / Souple
Code Code article	1.007-H	Hard / Dure

- Red Rouge
- Yellow Jaune

BMS 014

Ordinary Cure 20 minutes process.
Methyl Methacrylate co-polymer heat-curing.
Cadmium free. ISO 1567. Type I.

Applications: Full and partial dentures.

Packaging: Kit powder 500 g + liquid 250 ml

Available also in separate packages:
powder: 500 g, 1kg in alluminium bag; 5kg, 50 kg in drum
liquid: 250 ml, 500 ml in glass bottle; 5lts, 190 lts in drum
Bms hot liquid is an universal liquid.

Available: Shade Pink, Shade Pink-Veined

Recommendation to obtain best result: place small amount of dough centrally in the mould. Replace the flask lid and close completely under a branch press again, then replace securely the clamp prior to curing.
To achieve optimum results when packing, the temperature should be between 22-35°C (72-95°F) maximum.

Résine à chaud. Cuisson 20 minutes.
Méthyle Méthacrylate co-polymère avec polymérisation à chaud.
Sans cadmium. ISO 1567. Type I.

Applications: Prothèses totales et prothèses partielles.

Conditionnement: Kit (pret-à-monter) poudre 500g + liquide 250ml

Disponible aussi avec emballages séparés:
poudre: 500g, 1kg en sachet d'aluminium; 5kg, 50 kg en fût
liquide: 250ml, 500 ml bouteille en verre; 5lts, 190 lts en fût
Bms liquide à chaud est un liquide universel.

Disponible: Couleur rose, Couleur rose-veiné

Recommandation pour obtenir le meilleur résultat: mettre une petite quantité de gâchage au centre du moule. Remettre la moufle et fermer encore une fois sous pression, pour obtenir les meilleurs résultats pendant ce travail, la température de la moufle devrait être comprise entre 22°C et 35°C au maximum.

	Shade Pink Couleur rose	Shade Pink-Veined Couleur rose-veiné
KIT Powder 500g + Liquid 250ml KIT Poudre 500g + Liquide 250ml	02.014-1	02.014-2
Powder 500g Poudre 500g	02.014-P 500G	02.014-PV 500G
Powder 1 Kg Poudre 1 Kg	02.014-P 1K	02.014-PV 1K
Powder 5 Kg Poudre 5 Kg	02.014-P 5K	02.014-PV 5K
Powder 50 Kg Poudre 50 Kg	02.014-P 50K	02.014-PV 50K
Liquid 250ml Liquide 250ml	02.014-L 250ML	
Liquid 500ml Liquide 500ml	02.014-L 500ML	
Liquid 5 Lts Liquide 5 Lts	02.014-L 5L	
Liquid 190 Lts Liquide 190 Lts	02.014-L 190L	

BMS 015



Repair Material self-curing.
Methyl-Methacrylate co-polymer cold self-curing.
Cadmium free. ISO 1567. Type I.

Applications: Repairing, Relining and Rebasing of full and partial dentures. Partial dentures.

Packaging: Kit powder 500 g + liquid 250 ml

Available also in separate packages:
powder : 500g , 1kg in alluminium bag ; 5kg , 50 kg in drum
liquid : 250ml , 500 ml in glass bottle ; 5lts , 190 lts in drum
Bms cold liquid is an universal liquid.

Available: Shade Pink, Shade Pink-Veined

NOTE: To obtain the best results beat the mixing container and/or put for polymerization in hot water (50°C - 122°F) under pressure (2 - 2,5 bars)

Résine à froid pour réparation.
Méthyle Méthacrylate co-polymère auto-polymerisant à froid.
Sans cadmium. ISO 1567. Type I.

Applications: Réparation, Réalignement et Remodelage des prothèses totales et partielles. Prothèses partielles.

Conditionnement:
kit (pret-à-monter) poudre 500g + liquide 250ml

Disponible aussi avec emballages séparés:
poudre: 500g, 1kg en sachet d'aluminium; 5kg, 50 kg en fût
liquide: 250ml, 500 ml bouteille en verre; 5lts, 190 lts en fût
Bms liquide à froid est un liquide universel.

Disponible: Couleur rose, Couleur rose-veiné

NOTE: Obtenir le meilleur résultat en battant le récipient de mélange et/ou mettre à polymériser dans de l'eau chaude (50°C) sous pression (2-2,5 bars)

	Shade Pink Couleur rose	Shade Pink-Veined Couleur rose-veiné
KIT Powder 500g + Liquid 250ml KIT Poudre 500g + Liquide 250ml	02.015-1	02.015-2
Powder 500g Poudre 500g	02.015-P 500G	02.015-PV 500G
Powder 1 Kg Poudre 1 Kg	02.015-P 1K	02.015-PV 1K
Powder 5 Kg Poudre 5 Kg	02.015-P 5K	02.015-PV 5K
Powder 50 Kg Poudre 50 Kg	02.015-P 50K	02.015-PV 50K
Liquid 250ml Liquide 250ml	02.015-L 250ML	
Liquid 500ml Liquide 500ml	02.015-L 500ML	
Liquid 5 Lts Liquide 5 Lts	02.015-L 5L	
Liquid 190 Lts Liquide 190 Lts	02.015-L 190L	

BMS 016

For Orthodontia self curing.

Methyl-Methacrylate co-polymer cold self curing.
Cadmium free. ISO 1567. Type I.

Applications: Repairing and making orthodontic appliances

Packaging: Kit powder 500 g + liquid 250 ml

Available also in separate packages:
powder : 500g , 1kg in alluminium bag ; 5kg , 50 kg in drum
liquid : 250ml , 500 ml in glass bottle; 5lts , 190 lts in drum
Bms cold liquid is an universal liquid.

Available: Shade crystal, Shade pink.

NOTE: To obtain the best results beat the mixing container and/or put for polymerization in hot water (50°C-122°F) under pressure (2-2,5 bars)

Résine à froid pour orthodontie.
Méthyle Méthacrylate co-polymère auto-polymerisant à froid.
Sans cadmium. ISO 1567. Type I.

Applications: Réparations et applications orthodontiques.

Conditionnement: kit (pret-à-monter) poudre 500g + liquide 250 ml

Disponible aussi avec emballages séparés:
poudre: 500g, 1kg en sachet d'aluminium; 5kg, 50 kg en fût
liquide: 250ml, 500 ml bouteille en verre; 5lts, 190 lts en fût
Bms liquide à froid est un liquide universel.

Disponible: Couleur cristal, Couleur rose.

NOTE: Obtenir le meilleur résultat en battant le récipient de mélange et/ou mettre à polymériser dans de l'eau chaude (50°C) sous pression (2-2,5 bars)

	Shade Crystal Couleur cristal	Shade Pink Couleur rose
KIT Powder 500g + Liquid 250ml KIT Poudre 500g + Liquide 250ml	02.016-C	02.016-P
Powder 500g Poudre 500g	02.016-P 500G	
Powder 1 Kg Poudre 1 Kg	02.016-P 1K	
Powder 5 Kg Poudre 5 Kg	02.016-P 5K	
Powder 50 Kg Poudre 50 Kg	02.016-P 50K	
Liquid 250ml Liquide 250ml	02.016-L 250Ml	02.016-LP 250ML
Liquid 500ml Liquide 500ml	02.016-L 500Ml	02.016-LP 500ML
Liquid 5 Lts Liquide 5 Lts	02.016-L 5L	02.016-LP 5L
Liquid 190 Lts Liquide 190 Lts	02.016-L 190L	02.016-LP 190L

BMS 017

For trays self curing.

Methyl-Methacrylate co-polymer cold self curing.
Cadmium free. ISO 1567. Type I.

Applications: Making individual impression trays.

Packaging: Kit powder 500 g + liquid 250 ml

Available also in separate packages:
powder : 500g , 1kg in alluminium bag ; 5kg , 50 kg in drum
liquid : 250ml , 500 ml in glass bottle ; 5lts , 190 lts in drum
Bms cold liquid is an universal liquid.

Available: Shade blue, Shade yellow.

NOTE: To obtain the best results beat the mixing container and/or put for polymerization in hot water (50°C-122°F) under pressure (2-2,5 bars)

Résine à froid pour porte-empreintes.
Méthyle Méthacrylate co-polymère auto-polymerisant à froid.
Sans cadmium. ISO 1567. Type I.

Application: Réalisation de porte-empreintes individuelles.

Conditionnement: Kit (pret-à-monter) poudre 500g + liquide 250 ml

Disponible aussi avec emballages séparés:
poudre: 500g, 1kg en sachet d'aluminium; 5kg, 50 kg en fût
liquide: 250ml, 500 ml bouteille en verre; 5lts, 190 lts en fût
Bms liquide à froid est un liquide universel.

Disponible: Couleur bleu, Couleur jaune.

NOTE: Obtenir le meilleur résultat en battant le récipient de mélange et/ou mettre à polymériser dans de l'eau chaude (50°C) sous pression (2-2,5 bars)

	Shade Blue Couleur bleu	Shade Yellow Couleur jaune
KIT Powder 500g + Liquid 250ml KIT Poudre 500g + Liquide 250ml	02.017-1	02.017-2
Powder 500g Poudre 500g	02.017-PB 500G	02.017-PY 500G
Powder 1 Kg Poudre 1 Kg	02.017-PB 1K	02.017-PY 1K
Powder 5 Kg Poudre 5 Kg	02.017-PB 5K	02.017-PY 5K
Powder 50 Kg Poudre 50 Kg	02.017-PB 50K	02.017-PY 50K
Liquid 250ml Liquide 250ml	02.017-L 250ML	
Liquid 500ml Liquide 500ml	02.017-L 500ML	
Liquid 5 Lts Liquide 5 Lts	02.017-L 5L	
Liquid 190 Lts Liquide 190 Lts	02.017-L 190L	

Italgin

Code Code article	4.019

ITALGIN is a chromatic alginate for high precision impressions with high elasticity, Lead and cadmium free.
Thanks to the chromatic phase indicator, preparation of the impression is greatly semplified, regardless the environmental conditions in which you are working.

Indications:
- Study models
- Antagonist
- Fixed and removable prothesis
- Temporary impressions

Suggestions:
- During the preparation of the impression, pour first water then powder inside the cup. This will reduce air bubbles and improve the quality of the mixture.
- Rinse with water and disinfect impression before storing.
- Keep the alginate in the original envelope closed with a clip. Do not expose the product to direct sunlight or near heat sources. Store in a dry place.

Warning: the use of non de-ionized water and/or different temperatures from the above mentioned ones will modify the above mentioned timings.

Recommended plasters: Hard Plaster type 3 and extra hard plaster type 4. Excellent results can be obtained by using BMS PLASTERS.

Net weight: bag of 450 gr

IITALGIN est un alginate à phases chromatiques pour impreintes de haute précision avec une élasticité élevée, sans plomb ni cadmium. Grâce à l'indication des couleurs, le travail de préparation de l'empreinte est considérablement simplifié, indépendamment des conditions et de l'endroit ou' vous travaillez.

Applications:
- Modèles d'étude
- Eléments Antagonistes
- Prothèses fixes ou mobiles
- Provisoires

Conseils:
- Lors de la préparation de l'impreinte, verser dans le bol l'eau en premier, la poudre ensuite. Cela permettra de réduire les bulles d'air et améliorer la qualité de la pâte
- Rincer et désinfecter les impreites avant de le stocker.
- Conserver ITALGIN dans l'enveloppe originale fermé avec une pince. Ne pas exposer le produit à la lumière solaire directe ou à proximité de sources de chaleur. Stocker dans un endroit sec.

Avvertissements: l'emploi d'eau non-déionisée et/ou de témperatures différentes par rapport à celles consilliées, pourraient modifier les temps indiqués ci-dessus.

Plâtre recommandé: Plâtre dur type 3 et plâtre extra dur type 4. On obtient d'excellents rèsultats en utilisant les plâtres de BMS DENTAL.

Poids net: 450g

Powder / Water Dosage:
Dosage Poudre/ Eau:

	17,5 ml		9 g.	
	1 x	+	1 x	
	35 ml		18 g.	
	2 x	+	2 x	

ITALGIN chromatic phases:
Phases chromatiques de ITALGIN :



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mixing time Temps de mélange	Total Working time Temps d'usinage	Time in mouth Temps de séjour dans la cavité orale	Total Setting time Temps de prise	Reproduction of details (µm) Reproduction des détails (µm)	Elastic Recovery (%) Reprise élastique (%)	Dimensional stability Stabilité dimensionelle	Flavour Arôme	Colour Couleur
60″ using deionized water at 23°c avec eau déionisée à a 23°C	**1'50″** (including mixing time) (y compris le temps de mélange)	**30″**	**3'20″** (including working time) (y compris le temps de travail)	**25**	**95.5** (ISO 1563)	**100 h**	Spearmint Menthe	Green Vert

Code Code article	8.06

Flexible plastic spatula available in: fuxia, red, white and yellow.

Spatule flexible en plastique disponible en: fuchsia, rouge, blanc et jaune.

Code Code article	8.05

No adesive flat bottom bowls for plaster and alginate Diam. 12 cm available in: red, yellow and blue colours.

Bol plastique non adhérent avec le fond plat diam. 12 cm disponible en fuchsia, rouge, blanc et jaune.

Silibest

Code Code article **4.135A**

Yellow Jaune

C-Type first impression silicon putty.

SILIBEST is a Silicon Putty polysiloxane based condensation-curing specially formulated for both two-stage putty/wash and one-stage putty/wash techniques.
Very high viscosity and excellent reproduction of details.
No Realease of toxic substances durino and after curing.

Main Characteristics:

- Non Sticky material
- Easy Handling and Mixing
- High Compressive strenght and recovery from deformation
- The combination of excellent initial flowing and final rigidity guarantees best results for all impressions

Packaging: Jar of 900 ml + 1 spoon

Silicone-C pour la 1ère empreinte.

SILIBEST est un Silicone (Putty) à base de polysiloxane par condensation spécialement formulé pour la technique de la double empreinte (deux phases) ainsi que pour l'empreinte simultané (une phase). Consistance très élevée. Excellente reproduction des détails. Aucun relargage de substances toxiques pendant et après la catalyse.

Caractéristiques:

- Matériau qui ne colle pas
- Facile à manipuler et mélanger
- Haute résistance à la compression et la reprise élastique
- L'excellente fluidité initiale et la rigidité finale garantissent des perfaits résultats pour toutes les empreintes.

Conditionnement: Pot de 900ml + 1 doseur

Dosage:



Silibest
Catalyst Gel

Sililight

Code Code article **4.136A**

Blue Bleu



C-Type second impression silicon light body.

SILILIGHT is a light body silicon polysiloxane based condensation-curing specially formulated for both two-stage putty/wash and one-stage putty/wash techniques.
Low viscosity and excellent reproduction of details.
No Realease of toxic substances durino and after curing.

Main Characteristics:

- Easy Handling and Mixing
- Optimal initial fluidity for easy intraoral product flowing
- High Compressive strenght and recovery from deformation
- Perfect reproduction of all details

Packaging: Tube of 140 ml

Silicone-C pour la 2ème empreinte.

SILILIGHT est un Silicone (Light Body) à base de polysiloxane par condensation spécialement formulé pour la technique de la double empreinte (deux phases) ainsi que pou l'empreinte simultané (une phase) . Matériau de basse viscosité. Excellente reproduction des détails. Aucun relargage de substances toxiques pendant et après la catalyse.

Caractéristiques:

- Facile à manipuler et mélanger
- Excellente fluidité iniziale pour un parfait fluâge intraoral du produit
- Haute résistance à la compression et la reprise élastique
- Parfaite reproduction des détails

Conditionnement: Tube de 140 ml

Dosage:



Sililight
Catalyst Gel

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ADA 19 / ISO 4823	Mixing time Temps de mélange	Total Working time* Temps de travail	Time in mouth Temps de séjour dans la cavité orale	Setting time* Temps de prise*	Shore Hardness after 24 h Dureté après 24 h	Strain in compression % Déformation à la compression %	Elastic recovery % Reprise élastique %	Linear shrinkage % Retrait linéaire %	Colour Couleur
Silibest	Type 0 - Very High Viscosity	**30″**	**1′**	**1′30″** (minimum)	**2′30 ″**	**65±3**	**2,0 – 3,0**	**≥ 98,5**	**0,2**	Yellow Jaune
Sililight	Type 3 - Low Viscosity	**30″**	**1′15″**	**3′** (minimum)	**4′15″**	**48±3**	**7,5**	**≥ 99,0**	**0,7**	Blue Bleu

* Times elapsed from the beginning of mixing at 23°C ± 2°C (73°F ± 4°F), 50±5% relative humidity. Higher temperature reduces the times, lower temperatures increase the times.
* Les temps mentionnés s'entendent dès le début du mélange à 23°C ± 2°C (73°F± 4°F), 50±5% de humidité relative. Des températures plus élevées réduisent les temps, températures plus basses les prolongent.

BMS Catalyst Gel

Code Code article **4.137**

Red Rouge

Catalyst gel for Silibest and Sililight

Packaging: tube of 40 ml or 60 ml

Gel catalyseur pour Silibest et Sililight

Conditionnement: tube de 40 gr ou 60 gr

Code Code article	Item Description Description du produit
4.135A	Silibest Putty 900ml Vaso da 900ml
4.136A	Sililight Tube of 140ml Tubo da 140ml
4.137	Catalyst Gel 40ml Gel catalyseur 40ml
4.137 60ML	Catalyst Gel 60ml Gel catalyseur da 60ml
4.135	Set: Silibest + Catalyst Gel 40ml Set: Silibest + Gel catalyseur 40ml
4.136	Set: Sililight + Catalyst Gel 40ml Set: Sililight + Gel catalyseur 40ml
4.13536	Set: Silibest + Sililight + Catalyst Gel 60ml Set: Silibest + Sililight + Gel catalyseur 60ml

Sililab

C-Type Laboratory Silicon Putty

Polysoxane based C-Type Silicon for dental Laboratory. Excellent reproduction of details.
High Final Hardness and Heat Resistant.
Recovery from deformation > 99%.
Perfect compatibility with acrylic resins.
SILILAB is available with final hardness (after 24 hours):
85 or 95 Shore A

Silicone type C pour laboratoires dentaires

Silicone de type C à base de polysiloxanes pour laboratoires dentaires. Très bonne reproduction des détails.
Durèté finale élévée et résistance à la chaleur.
Récuperation après déformation > 99%
Très bonne compatibilité avec les résines acryliques.
SILILAB est disponible avec dureté finale (aprés 24 heures):
Shore A 85 ou 95

Code Code article	Item Description Description du produit
4.134-85	SILILAB 85 SHORE A, Drum of 5 Kg + 2 Catalyst Gel 60 ml (included) SILILAB 85 SHORE A ,Bidon de 5 Kg + 2 Catalyseur Gel 60 ml (inclus)
4.134-95	SILILAB 95 SHORE A, Drum of 5 Kg + 2 Catalyst Gel 60 ml (included) SILILAB 95 SHORE A, Bidon de 5 Kg + 2 Catalyseur Gel 60 ml (inclus)

Vinylbest

Code Code article **4.187**

A-Type first impression silicon putty

VINYLBEST is a Silicon Putty vinyl polysiloxane based addition type for the highest precision in details reproduction, specially formulated for both two-stage putty/wash and one-stage putty/wash techniques.
Very high viscosity. No Realease of toxic substances during and after curing.

Main Characteristics:
- Base and Catalyst easy mixing
- Fast setting time
- High hydrophilicity
- High tear resistance
- Excellent elastic properties
- Permanent dimensions stability
- Non sticky

Packaging: 300ml Base + 300ml Catalyst + 2 spoons

Silicone-A pour la 1ère empreinte

VINYLBEST est une Silicone (Putty) à base de vinyl polisoxane par addition avec une très haute précision dans la reproduction des détails. Spécialement formulé pour la technique de la double empreinte (deux phases) ainsi que pour l'empreinte simultané (une phase)
Matériau de consistance très elevée. Aucun relargage de substances toxiques pendant et après la catalyse.

Caractéristiques:
- Facile à mélanger de base et de catalyseur
- Temps de prise rapide
- Hydrocompatibilité elevée
- Haute résistance à la déchirure
- Excellentes propriétés élastiques
- Stabilité dimensionnelle dans le temps
- Matériau qui ne colle pas

Conditionnement: Base 300 ml + Catalyseur 300 ml + 2 doseurs

Dosage: 1 x  + 1 x 

Vinylight

Code Code article **4.188**

A-Type second impression silicon light body

VINYLIGHT is a light body silicon vinyl polysiloxane based addition type for the highest precision in details reproduction, specially formulated for both two-stage putty/wash and one-stage putty/wash techniques.
Very high viscosity. No Realease of toxic substances during and after curing.

Main Characteristics:
- Easy dispensing (light body in cartridges)
- High hydrophilicity
- High tear resistance
- Excellent elastic properties
- Permanent dimensions stability
- Non sticky

Packaging: 2 x 50 ml Cartridge + 12 Mixing Tips

Silicone-A pour la 2ème empreinte

VINYLIGHT est une Silicone (light body) à base de vinyl polisoxane par addition avec une très haute précision pour la reproduction des détails. Spécialement formulé pour la technique de la double empreinte (deux phases) ainsi que pour l'empreinte simultané (une phase)

Matériau de basse viscosité. Aucun relargage de substances toxiques pendant et après la catalyse.

Caractéristiques:
- Facilité de sortie des fluides de la cartouche
- Hydrocompatibilité elevée
- Haute résistance à la déchirure
- Excellentes propriétés élastiques
- Stabilité dimensionnelle dans le temps
- Matériau qui ne colle pas

Conditionnement: 2 cartouches de 50 ml + 12 embouts mélangeurs

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ISO 4823	Mixing Time Temps de mélange	Total Working Time* Temps de travail*	Time in mouth Temps de séjour dans la cavité orale	Setting time* Temps de prise*	Strain in compression % Déformation à la compression %	Elastic recovery % Reprise élastique %	Linear shrinkage % Retrait linéaire %	Colour Couleur
Vinylbest	Type 0 - Very High Viscosity	**30"**	**1'**	**1'30"** (minimum)	**2'30 "**	**≤3**	**≥ 99,0**	**≤0,2**	Light Blue Bleu
Vinylight	Type 3 - Low Viscosity	Auto-mix System Sistema Auto-Mix	**1'15"**	**2'30"** (minimum)	**3'45"**	**≤5**	**≥ 99,6**	**≤0,2**	Pink Rose

* Application is at 23° C ± 2° C / 73 ° F ± 4 ° F, 50 ± 5% relative humidity. Higher temperature reduces working and setting times and lower temperature prolongs working and setting times.
* Les temps mentionnés s'entendent dès le début du mélange à 23°C ± 2°C (73°F± 4°F), 50±5% de humidité relative.
Des températures plus élevées réduisent les temps, températures plus basses les prolongent.

BMS Gypsum type III

Hard Gypsum for Models

The BMS DENTAL GYPSUM TYPE III is a high strenght, quality prosthetic model stone for producing high grade models within the prosthetic dental laboratory.
As a direct result of high surface density, model stone is ideal for use during the construction of chrome cobalt frameworks and antagonist models for occlusion. The high abrasive resistance prevents model distorsion and ensures high final accurancy.

Plâtre dur pour modèles

Une grande résistance, un plâtre pour des modèles de très bonne qualité.
En tant que direct résultat de son élevée densité superficielle, l'emploi du plâtre BMS DENTAL c'est l'idéal pendant la réalisation des prothèses mobiles en chrome et cobalt et des modèles antagonistes.
L'élevée résistance à l'abrasion prévient la distorsion du modèle et assure une bonne précision finale.

Code Code article	Colour Couleur	Packaging Conditionnement
4.010-Y	Yellow Jaune	25 Kg
4.010-Y 5Kg	Yellow Jaune	5 Kg
4.010-B	Blue Bleu	25 Kg
4.010-B 5Kg	Blue Bleu	5 Kg
4.010-P	Pink Rose	25 Kg
4.010-P 5Kg	Pink Rose	5 Kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES

Mixing proportion Ratio eau/Gypse	Working Time (Hand Mix) Temps de travail (Melange à la main)	Working Time (Vacuum Mix) Temps de travail (Melange avec Vacuum)	Initial Set Temps début de prise	Final Set Temps fin de prise	Setting expansion Expansion	Compressive Strength Résistance à la compression à sec	Conforms to I.S.O. Conformément à l.S.O
24-26 ml water/ 100g Powder 24-26 ml eau /100g Poudre	5 minutes 5 minutes	4 minutes 4 minutes	5 minutes 5 minutes	8 minutes 8 minutes	0,16 %	510 Kg/cm² Dry 510 Kg/cm² Eau	6873

BMS Gypsum type IV

Extra Hard Dental Die Stone

The BMS DENTAL GYPSUM TYPE IV is a high quality general purpose model stone for use in crown and bridge procedures.
The easy flow characteristics during impression casting combined with low expansion and high surface density results in models suitable for all types of crown and bridge technical production.
The BMS Dental Gypsum Type IV can also be incorporated for producing models, resistant to pressure, during injection moulding techniques with achrylic resin.

Plâtre extra dur pour moignons

Le plâtre BMS DENTAL de type IV c'est un plâtre pour des modèles de très bonne qualité à employer pour les procédures des bridges et des couronnes dentaires. Sa grande fluidité pendant l'empreinte, avec une baisse expansion et une élevée densité superficielle, est particulièrement apte à la production des bridges et des couronnes dentaires. Le plâtre BMS DENTAL type IV peut être même incorporé pour la production des modèles, résistants à la pression, pendant les techniques d'injection avec des résines acryliques.

Code Code article	Colour Couleur	Packaging Conditionnement
4.011-GB	Golden Brown Brun doré	25 Kg
4.011-GB 5Kg	Golden Brown Brun doré	5 Kg
4.011-G	Green Vert	25 Kg
4.011-G 5Kg	Green Vert	5 Kg
4.011-P	Pink Rose	25 Kg
4.011-P 5Kg	Pink Rose	5 Kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES

Mixing proportion Ratio eau/Gypse	Working Time (Hand Mix) Temps de travail (Melange à la main)	Working Time (Vacuum Mix) Temps de travail (Melange avec Vacuum)	Initial Set Temps début de prise	Final Set Temps fin de prise	Setting expansion Expansion	Compressive Strength Résistance à la compression à sec	Conforms to I.S.O. Conformément à l.S.O
20-22 ml water/ 100g Powder 20-22 ml eau /100g Poudre	5 minutes 5 minutes	4 minutes 4 minutes	5 minutes 5 minutes	10 minutes 10 minutes	0,1 %	950 Kg/cm² Dry 950 Kg/cm² Eau	6873

BMS Isolant

BMS Isolant. For Gypsum models

Plaster coating solution. Easy application on the model with very fine film. Easily removed from the models.
Perfect compatibility with the resin of which does not damage the material and or change the colour.
Packaging: Glass bottle of 500ml.

BMS Isolant. Pour modèles en plâtre à base d'Alginates.

Facilité d'application sur le modèle avec un très bon film.
Facilement amovible du modèle.
Très bonne compatibilité avec la résine.

Conditionnement: Bouteille en verre de 500 ml.

Code Code article	4.009

Disposable Autoclavable at 134 °C · À usage unique et Autoclavable à 134°C

Steriltrays (crystal)

Set of 12 polycarbonate autoclavable (at 134°C) perforated impression trays for dentolous jaws.

Série de 12 pièces porte-empreintes en plastique stérilisables (134° C).

Code Code article		
8.01 U1	61	49
8.01 U2	65	53
8.01 U3	70	59
8.01 U4	73	63
8.01 L1	61	50
8.01 L2	67	52
8.01 L2	72	56
8.01 L4	74	58

8.01-12	Set of 12 Steriltrays

Monotrays

Set of 12 disposable perforated impression trays in polystyrene. Each size is available in separate packages as following: same quantity of

U1 - L1
U2 - L2
U3 - L3
U4 - L4
4 partials

Série de 12 porte-empreintes en plastique à usage unique. Chaque taille est disponible en paquets séparés comme suit: la même quantité de

U1 - L1
U2 - L2
U3 - L3
U4 - L4
4 partiels

Code Code article		
8.02 U1	61	49
8.02 U2	65	53
8.02 U3	70	59
8.02 U4	73	63
8.02 L1	61	50
8.02 L2	67	52
8.02 L2	72	56
8.02 L4	74	58

Orthotrays

Set of 8 polycarbonate autoclavable (at 134°C) impression trays for orthodontia.

Série midi de 8 pièces porte-empreintes en plastique sterilizable (134° C) pour orthodontie.

Code Code article		
8.04 U1	50	46
8.04 U2	56	51
8.04 U3	59	55
8.04 U4	63	59
8.04 L1	52	44
8.04 L2	58	49
8.04 L2	62	53
8.04 L4	66	56

8.04-8	Set of 8 Orthotrays

Edentoloustrays
(Schreinemakers Type for Edentolous)

Set of 24 polycarbonate autoclavable (at 134°C) perforated impression trays for edentolous or partially toothed bites, with compass.

Série de 24 porte-empreintes en polycarbonate plus compas pour bouches edenteée ou partiellement denteés, sterilizable (134° C).

Code Code article		
8.03 U1	62	54
8.03 U2	63	58
8.03 U3	64	58
8.03 U4	66	60
8.03 U5	70	62
8.03 U6	75	63
8.03 U7	77	64
8.03 L1	57	49
8.03 L2	58	53
8.03 L3	60	54
8.03 L4	61	55
8.03 L5	61	56
8.03 L6	61	57
8.03 L7	62	57
8.03 L8	64	55
8.03 L9	64	59
8.03 L10	66	57
8.03 L11	65	60
8.03 L12	67	58
8.03 L13	70	59
8.03 U1P	66	57
8.03 U2P	65	60
8.03 L1C	67	58
8.03 L2C	70	59

8.03-24	Set of 24 Edentoloustrays + Compass

Perforated stainless steel impression trays without retention rim.

Porte-empreintes perforés, en acier inoxydable, sans bord de retention.

Code Code article		
8.08 U0	66	50
8.08 U1	67	51
8.08 U2	68	55
8.08 U3	72	56
8.08 U4	73	59
8.08 U5	74	64
8.08 L0	68	52
8.08 L1	70	54
8.08 L2	72	56
8.08 L3	78	57
8.08 L4	79	59
8.08 L5	80	63

8.08 - 12	Maxi Set (U0-U5+L0-L5)
8.08 - 10	Mini Set (U1-U5+L1-L5)

Impression trays for crown and bridge-work.
Porte-empreintes pour couronnes et bridges.

8.08-Sx5 + 8.08-Dx5
8.08-Sx3 + 8.08-Dx3
8.08-Sx1 + 8.08-Dx1

Perforated stainless steel impression trays with retention rim.

Porte-empreintes perforés, en acier inoxydable, avec bord de retention.

Code Code article		
8.09 U0	66	50
8.09 U1	67	51
8.09 U2	68	55
8.09 U3	72	56
8.09 U4	73	59
8.09 U5	74	64
8.09 L0	68	52
8.09 L1	70	54
8.09 L2	72	56
8.09 L3	78	57
8.09 L4	79	59
8.09 L5	80	63

8.09 - 12	Maxi Set (U0-U5+L0-L5)
8.09 - 10	Mini Set (U1-U5+L1-L5)

Impression trays for crown and bridge-work.
Porte-empreintes pour couronnes et bridges.

8.09-Sx5 + 8.09-Dx5
8.09-Sx3 + 8.09-Dx3
8.09-Sx1 + 8.09-Dx1

"ANATOMIC" perforated stainless steel impression trays without retention rim.

Porte-empreintes perforés "ANATOMIC", en acier inoxydable, sans bord de rétention.

Code Code article		
8.10 U1	61	47
8.10 U2	64	51
8.10 U3	66	53
8.10 U4	69	57
8.10 U5	71	60
8.10 U6	73	62
8.10 L1	55	47
8.10 L2	60	49
8.10 L3	72	54
8.10 L4	74	57
8.10 L5	76	59
8.10 L6	78	61

8.10 - 12	Maxi Set (U1-U6+L1-L6)
8.10 - 10	Mini Set (U2-U6+L2-L6)

Perforated-complete denture stainless steel impression trays for edentolous.

Porte-empreintes perforés édentés en acier inoxydable.

Code Code article		
8.12 U1	61	51
8.12 U2	63	52
8.12 U3	68	58
8.12 U4	69	59
8.12 U5	78	63
8.12 L1	60	51
8.12 L2	67	52
8.12 L3	70	54
8.12 L4	74	55
8.12 L5	75	55
8.12 L6	79	56

8.12 - 11	Set (U1-U5 + L1-L6)

Perforated aluminium impression trays

Porte-empreintes perforés en aluminium

U5 U4 U3 U2 U1 U0

L5 L4 L3 L2 L1 L0

Code Code article		
8.11 U0	**63**	**44**
8.11 U1	**69**	**47**
8.11 U2	**72**	**48**
8.11 U3	**74**	**50**
8.11 U4	**75**	**53**
8.11 U5	**83**	**58**
8.11 L0	**66**	**55**
8.11 L1	**69**	**56**
8.11 L2	**71**	**57**
8.11 L3	**73**	**58**
8.11 L4	**75**	**62**
8.11 L5	**78**	**64**

8.11 - 12	Maxi Set (U0-U5+L0-L5)
8.11 - 10	Mini Set (U1-U5+L1-L5)

Sx5 Dx5 Sx3 Dx3 Sx1 Dx1

Impression trays for crown and bridge-work.

Porte-empreintes pour couronnes et bridges.

8.11-Sx5 + 8.11-Dx5
8.11-Sx3 + 8.11-Dx3
8.11-Sx1 + 8.11-Dx1

Aluminium Solid Instrument Tray
Maxi (284 x 183 x 17 mm)

Plateaux aluminium porte instruments non perforés
Maxi (284 x 183 x 17 mm)

Code Code article	Colour Couleur
8.13-1	Red Rouge
8.13-2	Blue Bleu
8.13-3	Green Vert
8.13-4	Gold Or
8.13-5	Silver Argent
8.13-C	Lid - Silver Colour (288 x 187 x 29 mm) Couvercle - Couleur Argent (288 x 187 x 29 mm)

Aluminium Perforated Instrument Tray
Maxi (284 x 183 x 17 mm)

Plateaux aluminium perforés porte instruments
Maxi (284 x 183 x 17 mm)

Code Code article	Colour Couleur
8.16-1	Red Rouge
8.16-2	Blue Bleu
8.16-3	Green Vert
8.16-4	Gold Or
8.16-5	Silver Argent
8.16-C	Lid – Silver Color (288 x 187 x 29 mm) Couvercle - Couleur Argent (288 x 187 x 29 mm)

Aluminium Solid Instrument Tray
Mini (183 x 140 x 17 mm)

Plateaux aluminium porte instruments non perforés
Mini (183 x 140 x 17 mm)

Code Code article	Colour Couleur
8.14-1	Red Rouge
8.14-2	Blue Bleu
8.14-3	Green Vert
8.14-4	Gold Or
8.14-5	Silver Argent
8.14-C	Lid - Silver Colour (187 x 145 x 25 mm) Couvercle - Couleur Argent (187 x 145 x 25 mm)



Aluminium Perforated Instrument Tray
Mini (183 x 140 x 17 mm)

Plateaux aluminium perforés porte instruments
Mini (183 x 140 x 17 mm)

Code Code article	Colour Couleur
8.17-1	Red Rouge
8.17-2	Blue Bleu
8.17-3	Green Vert
8.17-4	Gold Or
8.17-5	Silver Argent
8.17-C	Lid – Silver Color (187 x 145 x 25 mm) Couvercle - Couleur Argent (187 x 145 x 25 mm)

Aluminium Instrument Tray with supports
Maxi

Plateaux aluminium porte instruments avec supports
Maxi

Code Code article	
8.15-1	Solid / Sans perforation (284 x 183 x 17 mm)
8.15-2	Solid / Sans perforation (384 x 183 x 17 mm)
8.15-3	Perforated / Avec perforation (284 x 183 x 17 mm)
8.15-4	Perforated / Avec perforation (384 x 183 x 17 mm)



Aluminium Insert Frame for Instrument Tray Maxi

Porte-instruments maxi en Aluminium

Code Code article	Capacity Capacité
8.18-R1	10 Instruments / 10 Instruments
8.18-R2	11 Instruments / 11 Instruments
8.18-R3	17 Instruments / 17 Instruments



Aluminium Insert Frame for Instrument Tray Mini

Porte-instruments (petite taille) en Aluminium

Code Code article	Capacity Capacité
8.18-R4	4 Instruments
8.18-R5	6 Instruments
8.18-R6	8 Instruments

Stainless Steel Instrument trays
Maxi (284 x 183 x 17 mm)

Plateaux porte instruments en Acier Inox
Maxi (284 x 183 x 17 mm)

Code Code article	
8.19-1	Solid / Non perforé
8.19-2	Perforated / Perforé
8.19-C1	Solid Lid / Couvercle non perforé
8.19-C2	Perforated Lid / Couvercle perforé
8.19-R	Stainless Steel Insert Frame Mini / Porte-instruments en Acier Inox Mini

Stainless Steel Instrument trays
Mini (183 x 140 x 17 mm)

Plateaux porte instruments en Acier Inox
Mini (183 x 140 x 17 mm)

Code Code article	
8.20-1	Solid / Non perforé
8.20-2	Perforated / Perforé
8.20-C1	Solid Lid / Couvercle non perforé
8.20-C2	Perforated Lid / Couvercle perforé
8.20-R	Stainless Steel Insert Frame Mini / Porte-instruments en Acier Inox Mini

Stainless Steel Instrument Basin

Container porte-instruments en Acier Inox

Code Code article	
8.21-1	Maxi (200 x 150 mm)
8.21-2	Mini (200 x 100 mm)

Stainless Steel Instrument box (with hinge)

Cassette porte instruments en Acier Inox (avec charnière)

Code Code article	
8.22-1	Mini (180 x 65 x 22 mm)
8.22-2	Medium (180 x 125 x 22 mm)
8.22-3	Maxi (250 x 180 x 22 mm)

Instrument box completely made of Stainless Steel
(140 x 185 x 22 mm)

Cassette porte instruments entièrement en Acier Inox
(140 x 185 x 22 mm)

Code Code article	**8.23-1**

Cembest

Code Code article **3.012**

Glass Ionomer Luting Cement

Indications: Crowns, bridges, inlays, onlays, posts, orthodontic bands

Characteristics and Advantages:

- Good mixing properties: an easier mix (hand mix) creating a creamier consistancy as a liner
- Good pulp and tissues acceptance
- Excellent adhesion: adheres to dentine and enamel without the use of chemical bonding liners
- Low film thickness
- Radiopaque
- Fluoride release: controlled release of fluoride ions - which in turn reduce the number of harmful microorganisms in the buccal cavity and reduce cavities
- Completely saliva resistant (no need the use of rubber dams saving time and effort)
- An increased working time that, while still retaining a rapid set, allows the nurse/dentist to have more time to use the cement and to prepare the crown/bridge that requires luting, if need be
- A high level of translucency (translucency develops in the mouth)

Working Time (including Mixing): 3:00 min.
Setting Time (Including Working): 7:30 min.

Packaging: 35 gr. Powder, 20 ml Liquid, Powder Scoop, Mixing Pad

Ciment au verre ionomère

Indications: Couronnes, bridges, inlays, onlays, pivots, bagues d'orthodontie.

Caractéristiques et Avantages:

- Bonnes proprietés de mélange: un mélange plus facile (mélange à la main) qui crée une consistance crémeuse comme un liner
- Compatible avec la pulpe et le tissu
- Excellente adhésion: adhère à la dentine et à l'émail sans l'utilisation de doublures chimiques
- Epaisseur de film minimale
- Radio-opaque
- Libération de fluor: libération controllée des iones de fluorure, qui à leur tour réduisent le nombre de micro-organismes nocifs dans la cavité buccale et réduisent les caries
- Complètement résistant à la salive (des digues dentaires ne sont pas nécessaires) en faisant gagner du temps et des efforts)
- Un temps majeur de travail qui même conservant une prise rapide, donne au dentiste/infirmier plus de temps pour la préparation avec le ciment de la couronne/bridge qui nécessite le fixage
- Un niveau élévé de translucidité (translucidité qui se développe dans la bouche)

Temps de travail (mélange compris): 3:00 min.
Temps de prise (temps de travail compris): 7:30.

Conditionnement: 35 gr. Poudre, 20 ml Liquide, Doseur de poudre, Bloc de mélange

Fillbest

Code Code article **3.013**

Glass Ionomer Cement for filling and restorations

Product Indications: Class V cavities (particularly erosion lesions), class III cavities, posterior cavities in deciduous teeth, 'sticky' pits and fissures

Features and Benefits:

Excellent early translucency	Superior aesthetics
Exceptional strength	Long lasting restorations
Packable consistency	For ease of handling
High level of sustained fluoride release	Prevention of secondary caries
High wear and erosion resistance	Durable restorations
Universal Shade	Excellent tooth matching
Easy mixing	To reduce surgery time

Working Time: 1:57 min.
Net Setting Time: 2:32 min
Compressive Strenght: 258 Mpa

Packaging: 15 gr. Powder, 8 ml Liquid, Powder Scoop, Mixing Pad

Ciment au verre ionomère pour obturation et restauration

Indications du produit: Cavités de classe V (lésions d'érosion en particulier), cavités de classe III, cavités postérieures de dents déciduales, puits et fissures dentaires

Caractéristiques et Avantages:

Excellente translucidité	Esthétique supérieure
Résistance exceptionnelle	Restaurations de longue durée
Consistance "packable" (compressible)	Facile manipulation
Haut niveau de libération prolongée de fluor	Prévention des caries secondaires
Haute résistance à l'usure et l'erosion	Restaurations durables
Coleur universelle	Excellente correspondance à la dent
Facile à mélanger	Réduction des temps de la chirurgie

Temps de travail: 1:57 min.
Temps de prise: 2:32 min
Résistance à la compression: 258 Mpa

Conditionnement: 15 gr. Poudre, 8 ml Liquide, Doseur de Poudre, Bloc de mélange

Dental amalgam
Amalgame dentaire

Non gamma 2 alloy

Available in:
44,5% silver (25,5% copper, 30% tin):
1 spill (400 mg), 2 spills (600mg) and 3 spills (800 mg)
70% silver (12% copper, 18% tin)
1 spill (400 mg), 2 spills (600mg) and 3 spills (800 mg)
Packaging: Box of 50 capsules

Disponible en:
44,5% argent (25,5% cuivre, 30% étain):
1 dose (400 mg), 2 doses (600mg) et 3 doses (800 mg)
70% argent (12% cuivre, 18% étain)
1 dose (400 mg), 2 doses (600mg) et 3 doses (800 mg)
Conditionnement: Boîte de 50 capsules

Code Code article	Silver Argent	Spill Dose
6.001	44,5%	1
6.002	44,5%	2
6.003	44,5%	3
6.004	70%	1
6.005	70%	2
6.006	70%	3

BMS Temporary Filling

Code Code article **3.011**

Temporary filling material
Calcium sulphate and zinc oxide plastic temporary filling material that hardens quickly under the influence of saliva.

Packaging: Jar of 40 g.

Matériau d'obturation provisoire
Matériau pour obturations provisoires à base de sulfate de calcium et oxyde de zinc. Celui-ci durcit rapidement au contact de la salive.

Conditionnement: Pot de 40 g.

Mixing pad
Bloc de mélange

Code Code article	Sizes Dimensions	Sheets Feuilles
08.07-1	7,6 x 7,6 cm	50
08.07-2	7,6 x 12,7 cm	50
08.07-3	5,0 x 5,0 cm	50

BMS White 38%

Code Code article **5.024**

Up to 8 shades whiter in just 30 minutes!
The BMS WHITE 38% is a 38% Hydrogen Peroxide whitening gel, used to whiten teeth with dyschromias.
The gel is applied directly onto the teeth.
Single parts or several parts affected by dyschromias or devitalisations can be whitened at the same time.
The dyschromias may be caused by: medicines, fluorosis, food related stains, alterations due to ageing.

Using whitening gel BMS WHITE 38%:
- Check that the teeth to be treated are perfectly clean.
- Protect the gums with BMS WHITE BM.
- Apply the product directly onto the surface of the teeth using the oral tips.
- Expose to led light for 10/15 minutes.
- Remove the product with gauze.

The procedure can be repeated until the required colour is achieved.
- Finally remove product used to protect the gums and rinse with abundant water.
- If required, make a topical application of fluorine or specific desensitizing agents.

Bms White 38% contains: 2 Syringes 4:1 38% hydrogen peroxide whitening gel, 6 Mixing cannulas, 1 Syringe Light curing gengival protection, 3 Flow tips

Plus de 8 tonalitées en seul 30 minutes!
BMS WHITE 38% est un gel blachissant pour dentes qui est employé pour blanchir les dents avec dyschromies.
Le gel est appliqué directement sur les dents.
On peut blanchir un élément singulier ou plusieurs éléments en même temps, atteints de dyschromies ou dévitalisés.
Les dyschromies peuvent être causées par: assomption de médicaments, fluoroses, taches dues à la nourriture, altérations liées à l'age.

Utilisation du gel pour le blanchissement BMS WHITE 38%:
- S'assurer que les dents à soigner soient absolument propres.
- Protéger la gencive à travers BMS WHITE BM.
- Appliquer le produit à travers la canule de mélange directement sur la surface des dents.
- Exposer à la Lumière pour 10/15 minutes
- Enlever le produit avec une gaze.

La procédure peut être répétée j'asqu'à obtenir la couleur souhaitée
- Enlever le produit utilisé pour protéger le gencives et rincer abondamment.
- Si l'on désire, effectuer une application topique de fluor ou des produits spécifiques désensibilisants.

Bms White 38% contient: 2 siringues 4:1 de Gel au 38% de Peroxyde d'hydrogène, 6 mixing cannulas, 1 Seringue de protection gengivale photopolymérisable, 3 flow tips

Cleanmed Ready

Alcohol Based Disinfectant Spray for the surface disinfection of medical devices.

Indications: CLEANMED READY has been specially formulated for use in the Medical and Dental environment. Its effectiveness is tested against a wide spectrum of organisms (see table).
Available in Lemon and Natural fragrances.

Directions for Use: Spray surfaces and objects to be disinfected from a distance of approx. 30cm so that they are completely moistened and let the disinfectant take action over a period of 30 seconds. Allow surface spray to evaporate or wipe with clean tissue or surface wipe.

Composition: Concentrate solution contains: Ethanol, Propan-2-ol, Polymeric biguanide hydrochloride, Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene.

Désinfectant spray à base d'alcool pour la désinfection des surfaces de dispositifs médicaux.

Indications: CLEANMED READY c'est un produit qui a été spécialement formulé pour l'utilisation en milieu médical et dentaire.

Son efficacité est testée contre un large spectre d'organismes (voir tableau).

Disponible dans les parfums suivants: citron, naturel.

Utilisation: Vaporiser uniformément les surfaces et les objets qui doivent être désinfectés à une distance d'env.30 cm afin de les mouiller complètement et laissez agir le produit pendant au moins 30 secondes. Laissez évaporer le désinfectant ou essuyer avec un chiffon propre ou une serviette de papier.

Composition: La solution concentrée contient: éthanol, propane-2-ol, biguanide polymère, désinfectants, Essence, Linalool, Limonene.

Effective Spectrum
Spectre d'activité:

Bactericidal - Bactéricide:
- EN13727 (Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus Aureus, MRSA)
- EN14204 (Mycobacterium tubercolosis)
- EN13704 (Clostridium difficile)

Virucidal - Virucide:
- EN14476 (HIV 1, H1N1 Virus Influenza A, Hepatitis C Virus C (HCV), Influenza B Virus, Poliovirus Type 1)

Fungicidal - Fongicide:
- EN13624 (Aspergillus niger, Candida albicans)

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
7.002-1L	Cleanmed Ready 1 Lt - 1 Litre Trigger Spray Bottle Cleanmed Ready 1 Lt - Flacon de 1 Lt avec nébuliseur	10 Bottles / Box 10 Flacons / Carton
7.002-5L	Cleanmed Ready 5 Lts - 5 Litres Container Cleanmed Ready 5 Lts - Bidon de 5 Litres	2 Containers / Box 2 Bidons / Carton
7.00D	Dispenser Tap for 5 Litres Container Robinet de distribution pour bidon de 5 Litres	

Cleanmed Wipes

Disinfectant Wipes for the surface disinfection of medical devices.

Indications: CLEANMED WIPES has been specially formulated for use in the Medical and Dental environment. Its effectiveness is tested against a wide spectrum of organisms (see table).
Tub contains wipes in poly-sealed bags.

Wipes size: 200x200 mm.
Available in Lemon and Natural fragrances.

Directions for Use: Using a new wipe for each application wipe objects to be disinfected so that they are completely moistened and let the disinfectant take action over 30 seconds, allowing surface moisture to evaporate.

Composition: Concentrate solution contains: Ethanol, Propan-2-ol, Polymeric biguanide hydrochloride, Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene.

Lingettes désinfectantes pour le surfaces des dispositifs médicaux.

Indications: CLEANMED WIPES: lingettes à usage unique pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux et leurs surfaces. Spécialement formulées pour une utilisation en milieu médical et dentaire.
Son efficacité est testée contre un large spectre d'organismes (voir tableau).
Boîte distributrice de 200 lingettes en sachet schellé.

Dimendions de la lingette: 200x200 mm
Parfums: citron, naturel.

Utilisation: Utilisez une serviette propre pour chaque objet à désinfecter de sorte qu'il soit complètement mouillé. Laisser agir pendant 30 secondes et ensuite laissez évaporer le produit.

Composition: La solution concentrée contient: éthanol, propane-2-ol, biguanide polymère, désinfectants, Essence, Linalool, Limonene

Effective Spectrum
Spectre d'activité:

Bactericidal - Bactéricide:
- EN13727 (Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus Aureus, MRSA)
- EN14204 (Mycobacterium tubercolosis)
- EN13704 (Clostridium difficile)

Virucidal - Virucide:
- EN14476 (HIV 1, H1N1 Virus Influenza A, Hepatitis C Virus C (HCV), Influenza B Virus, Poliovirus Type 1)

Fungicidal - Fongicide:
- EN13624 (Aspergillus niger, Candida albicans)

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
7.004-D	Cleanmed Wipes Dispenser - Tub of 200 Wipes Cleanmed Wipes – Boîte distributrice de 200 lingettes	12 Tubs / Box 12 Boîtes / Carton
7.004-R	Cleanmed Wipes Refill - Refill pack of 200 Wipes Cleanmed Wipes Recharge – sachet de 200 lingettes	12 Refill pack / Box 12 Sachets / Carton

Cleanmed Ready Soft

Alcohol Free Disinfectant Spray for the surface disinfection of medical devices, including alcohol-sensitive surfaces.

Indications: CLEANMED READY SOFT has been specially formulated for use in the Medical and Dental environment. Its effectiveness is tested against a wide spectrum of organisms (see table).
Available in Lemon and Natural fragrances

Directions for Use: Spray surfaces and objects to be disinfected from a distance of approx. 30cm so that they are completely moistened and let the disinfectant take action over 30 seconds. Allow surface spray to dry or wipe with clean tissue.

Composition: Concentrate solution contains: Ben¬zalkonium chloride, Quaternium 12, Cocamidopropylbetaine, C9-11 Pareth 8, Polyaminopropylbiguanide.

Désinfectant spray sans alcool pour la désinfection des surfaces de dispositifs médicaux, y compris les surfaces sensibles à l'alcool.

Indications: CLEANMED READY SOFT c'est un produit qui a été spécialement formulé pour l'utilisation en milieu médical et dentaire.
Son efficacité est testée contre un large spectre d'organismes (voir tableau).
Disponible dans les parfums suivants: citron, naturel.

Utilisation: Vaporiser uniformément les surfaces et les objets qui doivent être désinfectés à une distance d'env. 30 cm afin de les mouiller complètement et laissez agir le produit pendant au moins 30 secondes. Laisser que le désinfectant séche ou essuyez la surface à l'aide d'un chiffon propre ou d'une serviette de papier.

Composition: la solution concentrée contient: chlorure de benzalkonium, Quaternium 12, Cocamidopropilbetaina, C9-11 Pareth 8, polyamine-propyl-biguanide.

Effective Spectrum
Spectre d'activité:

Bactericidal - Bactéricide:
- EN13727 (Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus Aureus, MRSA)
- EN14204 (Mycobacterium tubercolosis)
- EN13704 (Clostridium difficile)
- EN1276 (Listeria, Salmonella typhimurium)

Virucidal - Virucide:
- EN14476 (HIV 1, H1N1 Virus Influenza A, Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus (HCV), Influenza B Virus, Poliovirus Type 1, Rotavirus, Norovirus)

Fungicidal - Fongicide:
- EN13624 (Aspergillus niger, Candida albicans, Penicillium)

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
7.003-1L	Cleanmed Ready Soft 1 Lt - 1 Litre Trigger Spray Bottle Cleanmed Ready Soft 1 Lt - Flacon de 1 Lt avec nébuliseur	10 Bottles / Box 10 Flacons / Carton
7.003-5L	Cleanmed Ready Soft 5 Lts - 5 Litres Container Cleanmed Ready Soft 5 Lts - Bidon de 5 litres	2 Containers / Box 2 Bidons / Carton
7.00D	Dispenser Tap for 5 Litres Container Robinet de distribution pour bidon de 5 Litres	

Cleanmed Wipes AF

Alcohol Free Disinfectant Wipes for the surface disinfection of medical devices, including alcohol-sensitive surfaces.

Indications: CLEANMED WIPES AF has been specially formulated for use in the Medical and Dental environment. Its effectiveness is tested against a wide spectrum of organisms (see table).
Tub contains wipes in poly-sealed bags.

Wipes size: 200x200 mm.
Available in Lemon and Natural fragrances.

Directions for Use: Using a new wipe for each application wipe objects to be disinfected so that they are completely moistened and let the disinfectant take action over 30 seconds, allowing surface moisture to evaporate.

Composition: Concentrate solution contains: Benzalkonium chloride, Quaternium 12, Cocamidopropylbetaine, C9-11 Pareth 8, Polyaminopropylbiguanide.

Lingettes désinfectantes sans alcool pour les surfaces des dispositifs médicaux, y compris les surfaces sensibles à l'alcool.

Indications: CLEANMED WIPES AF : Spécialement formulées pour une utilisation en milieu médical et dentaire. Son efficacité est testée contre un large spectre d'organismes (voir tableau).
Boîte distributrice de 200 lingettes en sachet scellé.

Dimendions de la lingette: 200x200 mm
Parfums: citron, naturel.

Utilisation: Utilisez une serviette propre pour chaque objet à désinfecter de sorte qu'il est complètement mouillé. Laisser agir pendant 30 secondes de façon à permettre l'évaporation.

Composition: la solution concentrée contient: chlorure de benzalkonium, Quaternium 12, Cocamidopropilbetaina, C9-11 Pareth 8, polyamine-propyl-biguanide.

Effective Spectrum
Spectre d'activité:

Bactericidal - Bactéricide:
- EN13727 (Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus Aureus, MRSA)
- EN14204 (Mycobacterium tubercolosis)
- EN13704 (Clostridium difficile)
- EN1276 (Listeria, Salmonella typhimurium)

Virucidal - Virucide:
- EN14476 (HIV 1, H1N1 Virus Influenza A, Hepatitis B Virus C (HCV), Influenza B Virus, Poliovirus Type 1, Rotavirus, Norovirus)

Fungicidal - Fongicide:
- EN13624 (Aspergillus niger, Candida albicans, Penicillium)

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
7.004AF-D	Cleanmed Wipes Af Dispenser - Tub of 200 Wipes Cleanmed Wipes Af Dispenser - Boîte distributrice de 200 lingettes	12 Tubs / Box 12 Boîtes / Carton
7.004AF-R	Cleanmed Wipes Af Refill - Refill pack of 200 Wipes Cleanmed Wipes Af Refill - Sachet de 200 lingettes	12 Refill pack / Box 12 Sachets / Carton

Cleanmed Instruments

Effective Spectrum
Spectre d'activité:

Bactericidal - Bactéricide:
- EN13727
- EN14204
- EN13704

Virucidal - Virucide:
- EN14476

Fungicidal - Fongicide:
- EN13624

Disinfecting concentrate for instruments, burs and endodontic instruments and items. Aldehyde and phenol free.

Indications: CLEANMED INSTRUMENTS is an Aldehyde-free disinfecting concetrate for instruements, burs and endodontic instruments. 99% Biodegradabile. Easy handling with high dosage accuracy. Its effectiveness is tested against a wide spectrum of organisms (see table). Available with a pleasant Geranium aroma.

Directions for Use: 2% or 4% solution. 2% Solution: add 20ml to 1 litre of clean water. Minimum soaking time: 5 minutes (virucidal, bactericidal), 15 minutes (fungicidal). Do not exceed recommended soaking times. After disinfection, rinse instruments thoroughly with RO or distilled water. 4% Solution: add 40ml to 1 litre of clean water. Use a 4% solution for heavily soiled items. Change the solution weekly or daily dependent on the level of use, if physical dirt is showing in the solution change sooner. Do not use on alloyed materials, malleable iron or aluminium casting parts e.g. citoject syringe etc.

Composition: Benzalkonium chloride, Didecyldimethyl ammonium chloride, Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride, less than 5% Amphoteric surfactant, Disinfectants, Parfum.

Désinfectant concentré à diluer pour la désinfection des instruments, fraises et instruments d'endodontie.
Sans aldéhydes ni phénols.

Indications: CLEANMED INSTRUMENTS c'est un désinfectant concentré pour la désinfection des instruments, fraises et instruments d'endodontie sans aldéhydes. 99% biodégradable. Facile à utiliser avec une grande précision de dosage.
Son efficacité est testée contre un large spectre d'organismes (voir tableau). Parfum : géranium.

Utilisation: Préparation d'une solution diluée à 2% ou à 4%.
Solution à 2%: ajouter 20 ml à 1 litre d'eau propre. Temps de trempage: 5 minutes minimum (virucide, bactéricide), 15 minutes (fongicides). Ne pas dépasser la durée d'immersion recommandée. Après la désinfection, rincer abondamment avec de l'eau distillée.
Solution à 4%: ajouter 40 ml à 1 litre d'eau propre Utiliser une solution à 4% pour les instruments très sales. Changer la solution chaque semaine ou chaque jour en fonction du niveau d'utilisation ; la changer plus tôt si vous remarquez des saletés dans la solution. Ne pas utiliser sur les matériaux à base d'alliages de métaux malléables tels que les seringues citoject.

Composition: Chlorure de benzalkonium, chlorure d'ammonium didecil-diméthyle, poly (hexaméthylène biguanide) chlorhydrate, moins de 5% de tensioactif amphotère, désinfectants, Essence.

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
7.005-1L	Cleanmed Instruments 1 Lt - 1 Litre Dispensing Bottle Cleanmed Instruments 1 Lt - Flacon de 1 Lt avec doseur	6 Bottles / Box 6 Flacons / Carton
7.005-5L	Cleanmed Instruments 5 Lts - 5 Litres Container Cleanmed Instruments 5 Lts - Bidon de 5 litres	2 Containers / Box 2 Bidons / Carton
7.00D	Dispenser Tap for 5 Litres Container Robinet pour bidon de 5 litres	

Lubrioil

Universal handpiece oil spray.
All pur pose Handpiece Lubricant Spray for maintenance of all dental handpieces including highspeed, slow speed and air motors.

Indications: Highly effective lubrication for all high and slow speed dental rotary handpieces. LUBRIOIL contains anti-rust agent that prevents micro rust on inner bearings.
High penetrative ability to ensure thorough coating of bearing surface. Each can contains a high volume pressure to provide maximum bearing rotation during oiling. High internal pressure of 70+Psi (4.8atm) at 20°C. Cans are compatible with the most renowed brands. Clear in colour, peppermint aroma.

Directions for use: Insert into back of handpiece and spray through for one to two seconds immediately after each use and before sterilisation. Wipe excess thoroughly. Important: Hold can in a vertical position when in use. Refer to handpiece maintenance instructions where applicable.

Composition: White mineral oil, contains trace of peppermint oil.

Huile spray universel pour pieces a mains
Spray lubrifiant universel pour l'entretien de tous pièces à main dentaires à grande et basse vitesse et des moteurs à air.

Indications: Lubrification très efficace pour toutes les pièces à mains dentaires à grande et basse vitesse et les moteurs à air. Lubrioil contient un agent antirouille qui empêche la formation de microrouille sur les roulements internes. Capacité de pénétration élevée qui assure une protection complète des pièces mécaniques internes.

La bombe (aérosol) contient une forte pression pour une rotation maximale lors de la lubrification.

Pression interne de 70 psi + (4.8atm) à 20 ° C. Les bombes sont compatibles avec les marques les plus renommées.
Couleur claire. Parfum: menthe poivrée.

Utilisation: Placer à l'arrière de la pièce à main et pulvériser pour une ou deux secondes immédiatement après chaque utilisation et avant la stérilisation. Nettoyer soigneusement tout excès.
Important: Tenez le flacon en position verticale lors de son utilisation. Reportez-vous aux instructions de la pièce à main si possible.

Composition: Huile minérale blanche. Contient des traces d'huile de menthe poivrée.

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
7.001	Lubrioil - 500 ml Spray Can Lubrioil - Aérosol de 500 ml	12 Cans / Box 12 Aérosol / Carton

Cleanmed Suction

For the Daily cleaning and maintenance of Dental Aspirator Systems. Can be used on wet line, dry line and semi wet/dry line suction systems.

Indications: CLEANMED SUCTION is a highly effective cleaning and disinfecting product. Also used for effective cleaning of the spittoon bowl. Non-Foaming and non-abrasive, chlorine, aldehyde and phenol free solution. Easy to use & Measure. Effective against a wide spectrum of organisms (see table). Alcaline based for removal of Daily deposits.

Directions for Use: Dispense 5% solution 50ml Aspirator Cleaner and Disinfectant Daily to 950ml warm water. Aspirate via the high and low volume suction tubes and also dispense into the spittoon bowl. Leave for a minimum of 10 minutes in order to activate the working properties and then rinse thoroughly with clean water.

Composition: Polyaminopropyl Biguanide, less than 5% Nonionic surfactant, EDTA, Disinfectants.

Pour le nettoyage et l'entretien quotidien des systèmes d'aspiration dentaires.
Il peut être utilisé sur les lignes d'aspiration humides, sèches ou partiellement humides / sèches.

Indications: CLEANMED SUCTION c'est un produit très efficace pour le nettoyage et la désinfection. Également utilisé pour un nettoyage efficace du crachoir. Non moussant, non-abrasif. La solution est sans chlore, ni aldéhydes, ni phénols. Facile à utiliser et à mesurer. Son efficacité est testée contre un large spectre d'organismes (voir tableau).

A base alcalin pour l'éliminer les dépôts journaliers.

Utilisation: Préparation d'une solution à 5% : ajouter 50 ml de CLEANMED SUCTION à 950 ml d'eau chaude. Aspirer à travers les tuyaux d'aspiration, grandes et petites, et verser également la solution dans le crachoir. Laissez agir au moins 10 minutes, puis rincer abondamment à l'eau.

Composition: Polyamino-propyl-biguanide, moins de 5% de tensioactif non ionique, de l'EDTA, les désinfectants.

Effective Spectrum
Spectre d'activité:

Bactericidal - Bactéricide:
- EN13727

Virucidal - Virucide:
- EN14476

Fungicidal - Fongicide:
- EN13624

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
7.006-1L	Cleanmed Suction 1 Lt - 1 Litre Dispensing Bottle Cleanmed Suction 1 Lt - Flacon de 1 Lt avec doseur	6 Bottles / Box 6 Flacons / Carton
7.006-5L	Cleanmed Suction 5 Lts - 5 Litres Container Cleanmed Suction 5 Lts - Bidon de 5 litres	2 Containers / Box 2 Bidons / Carton
7.00D	Dispenser Tap for 5 Litres Container Robinet de distribution pour bidon de 5 litres	

Cleanmed Impression

Ready to use high performance disinfectant for the comprehensive disinfection of alginates, silicones and polyether and plaster impressions.
Aldehyde free.

Indications: CLEANMED IMPRESSION cleans and disinfects impressions in 5 minutes. It is formulated for disinfection of Alginates, Silicones and polyether materials. In addition to disinfectant effect the solution has very good cleaning properties.

Directions for Use: Clean any physical debris such as blood and saliva from the impression with water. Spray undiluted solution directly onto the impression and leave to dry naturally.

Composition: Ethanol, Didecyldimethyl ammonium chloride.

Désinfectant prêt à l'emploi de haute performance pour la désinfection complète d'empreintes en alginate, silicone, polyéther et plâtre. Sans aldéhydes.

Indications: CLEANMED IMPRESSION nettoie et désinfecte les empreintes en seulement 5 minutes. Spécialement conçu pour la désinfection et le nettoyage d'empreintes dentaires en alginate, silicone et en polyéther. Idéale pour la désinfection et le nettoyage de l'empreinte dentaire.

Utilisation: Nettoyer avec de l'eau pour éliminer les résidus de sang et de salive de l'empreinte. Vaporisez la solution directement sur l'empreinte et laisser sécher naturellement.

Composition: Ethanol, Didecile diméthyle chlorure d'ammonium.

Effective Spectrum
Spectre d'activité:

Bactericidal - Bactéricide:
- EN13727

Virucidal - Virucide:

Fungicidal - Fongicide

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
7.007-1L	Cleanmed Impression 1 Lt - 1 Litre Trigger Spray Bottle Cleanmed Impression 1 Lt - Flacon de 1 Lt avec nébuliseur	10 Bottles / Box 10 Flacons / Carton
7.007-5L	Cleanmed Impression 5 Lts - 5 Litres Container Cleanmed Impression 5 Lts - Bidon de 5 Litres	2 Containers / Box 2 Bidons / Carton
7.00D	Dispenser Tap for 5 Litres Container Robinet de distribution pour bidon de 5 Litres	

Cleanmed Hand Soap

General soap detergent.

Indications: CLEANMED HAND SOAP is a general soap detergent, gentle to skin, with ph 5-5.3. Contains skin softeners and perfume. Use with warm water as required. Not suitable as a high level bactericide or in the surgical areas.

Directions for Use: Use approx 5ml of liquid hand soap and rub into hands with warm water to create suitable lather. Rinse and repeat if necessary.

Composition: Aqua, Sodium laureth sulfate, alcohol. denat, Cocamide DEA, Acrylates/C10-C30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, phenoxyethanol, parfum, methylparaben, propylparaben, 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol, limonene, linalool, citral, butylphenyl methylpropional, CI 45430 (dyestuff).

Savon détergent générique pour les mains.

Indications: CLEANMED HAND SOAP c'est un savon liquide générique, doux pour la peau, avec un pH de 5-5.3.
Il contient des composantes adoucissantes et parfumées pour la peau. Utilisez de l'eau chaude si nécessaire. Ne convient pas en tant que bactéricide à un niveau élevé ou dans les domaines chirurgicaux.

Utilisation: Utilisez environ 5 ml de savon liquide et frottez vos mains avec de l'eau chaude pour créer assez de mousse. Rincez et répétez si nécessaire.

Composition: Eau, laurylsulfate de sodium, alcool dénaturé, cocamide DEA, acrylates / C10-30 alkyl acrylate polymères, phénoxyéthanol, parfum, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, 2-bromo-2nitropropane-1 ,3-diol, limonène, linalol, citral, butyl-phényle proprionale-méthyl-, CI 45430 (colorant)

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
7.008-500ML	Cleanmed Hand Soap 500 ml - 500 ml pump dispenser Bottle Cleanmed Hand Soap 500 ml - Flacon de 500 ml avec pompe	15 Bottles / Box 15 Flacons / Carton
7.008-5L	Cleanmed Hand Soap 5 Lts – 5 Litres Container Cleanmed Hand Soap 5 Lts – Bidon de 5 Litres	2 Containers / Box 2 Bidons / Carton
7.00D	Dispenser Tap for 5 Litres Container Robinet doseur pour bidon de 5 Litres	

Steril Maximum

Optional USB Port (for data record-keeping)
Port USB en option (pour le stockage de données)

CONTROL PANEL
TABLEAU DE CONTRÔLE

BMS STERIL MAXIMUM has been designed and manufactured according to EN13060.
It has a built-in vaporizer, which generates overall energy savings thanks to more rapid cycles and consequent drastic reduction in water and energy consumption.
Stainless-steel chamber.
The large graphic display, together with a complete management and control software, make the autoclave extremely user-friendly: each single operation is guided step by step and may be dispayed in 10 different languages which can be selected and set up through the user menu.
It has a built-in printer, an electrical door lock and internal connection settings for water purification system.
The MTS (Memory Test System) is a technical backup which has been developped to assist the user with more reliable and faster diagnosis, reducing as a consequence the management costs.
Each cycle can be treated as "night cycle".
BMS STERIL MAXIMUM is a class B autoclave with 10 different sterilization cycles and 2 test cycles ("Vacuum Test" and "Helix/ Bowie&Dick Test"). It is possible to select both type-B cycles (6, with fractioned vacuum) and type-S cycles (4, with pre and post vacuum), according to the type of material to be sterilized.

L'autoclave STERIL MAXIMUM, projeté et construit conformément à la norme EN 13060, dispose d'un vaporisateur intégré qui permet des temps de travail plus rapides en réduisant les consommations d'eau et d'énergie: en un seul mot "épargne". Chambre en acier inoxydable. L'emploi de l'autoclave est simple grâce à un écran graphique et à un logiciel complet de gestion et de contrôle: chaque opération est visualisée dans 10 langues différentes que l'utilisateur peut sélectionner du menu principal. Imprimante intégrée, porte à fermeture motorisée et prédisposition intérieure pour le branchement à un système d'épuration de l'eau. Pour l'assistance on a développé l'MTS (Memory Test System) qui garantit des diagnostics plus rapides et plus fiables: donc il y aura des frais de gestion plus bas. Chaque cycle "commencé" peut être traité comme un "cycle nuit". STERIL MAXIMUM est un autoclave de classe B avec dix différents cycles de stérilisation + 2 cycles test ("Vacuum test"et "Helix Test / B&D"). Il est possible de sélectionner soit des cycles de type B (6, avec vide fractionné) soit des cycles de type S (4, avec pré et post- vide) selon les objets qu'on veut stériliser.

Code Code article	Item Description Description du produit
5.013B	Steril Maximum 18Lts
5.013B-23	Steril Maximum 23Lts

STERIL MAXIMUM 18–23

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Closure Fermeture	Motor Operated Motorisée
Vacuum Type Type Vide	Fractioned Fractionnée
Istantaneous Vaporizer Vaporisateur Istantanée	✔
Printer Imprimante	Built-in Integrée ✔
Night Cycle Cycle de nuit	✔
Water Loading and Unloading Chargement et Vidange de l'Eau	Automatic Automatique
Water Tanks Rèservoirs de l'Eau	N.2 Internal N.2 Internes

TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES

Width (mm) Largeur (mm)	505
Height (mm) Hauteur (mm)	400
Depth (mm) Profondeur (mm)	18 Lts 23 Lts 610 690
Supply Voltage Tension d'Alimentation	230 / 240 V
Mains Frequency Frequence	50 / 60 Hz
Rated Power Puissance Nominale	1800 W

CHAMBER SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES DE LA CHAMBRE

Dimensions (mm) Ø x P Dimension (mm) Ø x P	18 Lts 23 Lts 236 x 381,5 236 x 530
Material Matériel	AISI 304 Stainless Steel Acier Inox AISI 304
Max Operating Pressure Pression Max d'utilisation	2,3 bar rel.
Max Operating Vacuum Vide Max d'utilisation	- 0,90 bar rel.
Max Operating Temperature Température Max d'utilisation	140 ° C

STERILIZABLE PRODUCTS PRODUITS STÉRILISABLES

PROGRAMS MENU PROGRAMMES

Type of cycle Type de cycle	Materials and Instruments to be Sterilized Matériaux et Instruments à stériliser	Total Time (Including Preheating)* Durée totale du cycle (Compris le prechauffage)*
Helix/B&D Test	Test Cycle Cycle Test	35 min
Vacuum Test	Test Cycle Cycle Test	15 min
121° Hollow Wrapped 121° Corps Creux Enveloppés	Fragile Hollow, Stainless Hollow and Turbines (Wrapped) Corps creux délicats, inoxydables et Turbines (Enveloppés)	43 min
134° Hollow Wrapped 134° Corps Creux Enveloppés	Stainless Hollow and Turbines (Wrapped) Corps Creux inoxydables et Turbines (Enveloppés)	40 min
121° Wrapped Solid 121° Solides Enveloppés	Rubber and Fragile Solids (Wrapped) Solides en Caoutchouc et Solides Délicats (Enveloppés)	43 min
134° Wrapped Solid 134° Solides Enveloppés	Rubber and Metal Solids (Wrapped) Solides en Caoutchouc et Solidès Métalliques (Enveloppés)	35 min
Prion (134°)	Stainless Hollow and Metal Instruments (Wrapped) Corps creux inoxydables et Instruments Métalliques (Enveloppés)	51 min
121° Porous 121° Poreux	Porous Loads (Not Wrapped) Charges Poreuses (Non Enveloppés)	55 min
134° Porous 121° Poreux	Porous Loads (Wrapped) Charges Poreuses (Enveloppés)	55 min
121° Fast 121° Rapide	Rubber and Fragile Solids (Not Wrapped) Solides en Caoutchouc et Solides Dèlicats (Non Enveloppés)	33 min
134° Fast 134° Rapide	Rubber and Metal Solids (Not Wrapped) Solides en Caoutchouc et Solides Métalliques (Non Enveloppés)	25 min
134° Hollow Open 134° Corps Creux Ouverts	Stainless Hollow and Turbines (Not Wrapped) Corps Creux Inoxydables et Turbines (Non Enveloppés)	30 min

* For the 23 Lts models Pour le modèle de 23 Lts
1. The drying time must be 5 min longer Le temps de séchage est allongé de 5 min
2. The total time must be increased by 15 min Le temps total est allongé d'environ 15 min

B Type



Steril Vacuum

BMS STERIL VACUUM has a LCD display which simplifies the use of the device and monitors all the internal data. Stainless-steel chamber. The autoclave is made particularly user-friendly by the management and control software; each operation is shown on the display in English. All the device parameters are constantly monitored by the pressure transducer and the temperature probes. The autoclave has a vacuum pump (pre and post-vacuum).
Each cycle can be treated as "night cycle".
BMS STERIL VACUUM is a type-S class autoclave with 4 different sterilization cycles (2 for wrapped materials and 2 for unwrapped materials).

L'autoclave STERIL VACUUM dispose d'un écran LCD qui simplifie l'emploi et qui soumet à un monitorage toutes les données intérieures. Chambre en acier inoxydable. L'emploi de l'autoclave est simple grâce au logiciel de gestion et contrôle: chaque opération est décrite sur l'écran en langue anglaise. Tous les paramètres de la machine sont constamment contrôlés par un transducteur de pression et par des sondes de température. L'autoclave dispose d'une pompe à vide (pré et post vide). Chaque cycle "commencé" peut être traité comme un "cycle nuit". STERIL VACUUM est un autoclave de type S avec 4 différents types de stérilisation (2 pour le matériel enveloppé et 2 pour le matériel non - enveloppé).

CONTROL PANEL
TABLEAU DE CONTRÔLE

Code	Code article	Item Description	Description du produit
5.013S		Steril Vacuum 18Lts	
5.013S-23		Steril Vacuum 23Lts	

S Type



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Closure Fermeture	Manual Manuelle
Vacuum Type Type Vide	Pre and Post Vacuum Pré et Post Vide
Night Cycle Cycle de nuit	✔
Water Loading and Unloading Chargement et Vidange de l'Eau	Manual Manuelle
Water Tanks Rèservoirs de l'Eau	N.1 External N.1 Externe

TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES

Width (mm) Largeur (mm)	505
Height (mm) Hauteur (mm)	400
Depth (mm) Profondeur (mm)	18 Lts 23 Lts 610 690
Supply Voltage Tension d'Alimentation	230 / 240 V
Mains Frequency Frequence	50 / 60 Hz
Rated Power Puissance Nominale	1800 W

CHAMBER SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES DE LA CHAMBRE

Dimensions (mm) Ø x P Dimension (mm) Ø x P	18 Lts 23 Lts 236 x 381,5 236 x 530
Material Matériel	AISI 304 Stainless Steel Acier Inox AISI 304
Max Operating Pressure Pression Max d'utilisation	2,3 bar rel.
Max Operating Vacuum Vide Max d'utilisation	- 0,90 bar rel.
Max Operating Temperature Température Max d'utilisation	140 ° C

PROGRAMS MENU PROGRAMMES

Type of cycle Type de cycle	Materials and Instruments to be Sterilized Matériaux et Instruments à stériliser	Total Time (Including Preheating)* Durée totale du cycle (Compris le prechauffage)*
121° Wrapped	Rubber and Metal Solids (Wrapped) Solides en caoutchouc et solides métalliques (Enveloppés)	47 min
121° Unwrapped	Rubber and Metal Solids (Not Wrapped) Solides en caoutchouc et solides métalliques (Non Enveloppés)	42 min
134° Wrapped	Rubber and Metal Solids (Wrapped) Solides en caoutchouc et solides métalliques (Enveloppés)	41 min
134° Unwrapped	Rubber and Metal Solids (Not Wrapped) Solides en caoutchouc et solides métalliques (Non Enveloppés)	36 min

* For the 23 Lts models Pour le modèle de 23 Lts
1. The drying time must be 5 min longer Le temps de séchage est allongé de 5 min
2. The total time must be increased by 15 min Le temps total est allongé d'environ 15 min

Steril Basic

CONTROL PANEL
TABLEAU DE CONTRÔLE

BMS STERIL BASIC has a LCD display which simplifies the use of the device and monitors all the internal data. Stainless-steel chamber.
The autoclave is made particularly user-friendly by the management and control software; each operation is shown on the display in English. All the device parameters are constantly monitored by the pressure transducer and the temperature probes.
The autoclave has a thermodynamic system to expel any air pockets. Each cycle can be treated as "night cycle".
BMS STERIL BASIC is a type-N class autoclave with different sterilization cycles (2 at 121°C and 2 at 134°C).

L'autoclave STERIL BASIC dispose d'un écran LCD qui simplifie l'emploi et qui soumet à un monitorage toutes les données intérieures. Chambre en acier inoxydable. L'emploi de l'autoclave est simple grâce au logiciel de gestion et contrôle chaque opération est décrite sur l'écran en langue anglaise. Tous les paramètres de la machine sont constamment contrôlés par un transducteur de pression et par des sondes de température. L'autoclave dispose d'un système thermodynamique pour l'expulsion des trous d'air. Chaque cycle "commencé" peut être traité comme un "cycle nuit". STERIL BASIC est un autoclave de type N avec des différents cycles de stérilisation. (2 à 121°C et 2 à 134°C).

Code	Code article	Item Description	Description du produit
5.013N		Steril Basic 18Lts	
5.013N-23		Steril Basic 23Lts	

N Type



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Closure Fermeture	Manual Manuelle
Vacuum Type Type Vide	Thermodynamics Thermodynamique
Night Cycle Cycle de nuit	✔
Water Loading and Unloading Chargement et Vidange de l'Eau	Manual Manuelle
Water Tanks Rèservoirs de l'Eau	N.1 External N.1 Externe

TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES

Width (mm) Largeur (mm)	505
Height (mm) Hauteur (mm)	400
Depth (mm) Profondeur (mm)	18 Lts 23 Lts 610 690
Supply Voltage Tension d'Alimentation	230 / 240 V
Mains Frequency Frequence	50 / 60 Hz
Rated Power Puissance Nominale	2400 W

CHAMBER SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES DE LA CHAMBRE

Dimensions (mm) Ø x P Dimension (mm) Ø x P	18 Lts 23 Lts 236 x 381,5 236 x 530
Material Matériel	AISI 304 Stainless Steel Acier Inox AISI 304
Max Operating Pressure Pression Max d'utilisation	2,3 bar rel.
Max Operating Vacuum Vide Max d'utilisation	- 0,90 bar rel.
Max Operating Temperature Température Max d'utilisation	140 ° C

PROGRAMS MENU PROGRAMMES

Type of cycle Type de cycle	Materials and Instruments to be Sterilized Matériaux et Instruments à stériliser	Total Time (Including Preheating)* Durée totale du cycle (Compris le prechauffage)*
121° Wrapped	Rubber and Metal Solids (Wrapped) Solides en caoutchouc et solides métalliques (Enveloppés)	57 min
121° Unwrapped	Rubber and Metal Solids (Not Wrapped) Solides en caoutchouc et solides métalliques (Non Enveloppés)	47 min
134° Wrapped	Rubber and Metal Solids (Wrapped) Solides en caoutchouc et solides métalliques (Enveloppés)	45 min
134° Unwrapped	Rubber and Metal Solids (Not Wrapped) Solides en caoutchouc et solides métalliques (Non Enveloppés)	35 min

* For the 23 Lts models Pour le modèle de 23 Lts
1. The drying time must be 5 min longer Le temps de séchage est allongé de 5 min
2. The total time must be increased by 15 min Le temps total est allongé d'environ 15 min

Accessories · Accessoires

BMS Seal

Electronic thermosealing machine
Thanks to its small dimensions, the device can be easily fitted inside the sterilization room cabinets.
A metal locking bar holds the roll still, making the device easier to be used and improving its performance.

Thermosoudeuse électronique.
Dimensions contenues pour un facile encaissement dans les ameublements des salles de stérilisation.
Le dispositif de blocage rouleau en métal, maintenant le rouleau toujours arrêté, rend plus facile et meilleur l'utilisation.

Code Code article	5.025

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions Dimensions	Voltage Tension d'alimentation	Absorbed power Pouissance	Weight Poids	Welding at constant temperature Soudage à température costante	Roll holder Porte-rouleaux
445 x 198 x 385 mm (lxhxp)	230v – 50-60 Hz	100W	7,4 kg	12 mm	can be used with different size rolls Utilisable avec des rouleaux de différentes tailles.

Electric Water Distiller
Distillateur Électrique

Capacity: 4 Lts

Capacité: 4 Lts

Code Code article	5.013D

Osmosis

Osmosis
System to purify the water before it enters the device: directly connected to mains water, it produces high quality demineralized water.

Osmose
Système pour l'épuration de l'eau avant l'introduction dans l'autoclave; branché sur le réseau d'eau courante, produit une eau déminéralisée de haute qualité.

Code Code article	5.013O

STS Data Logger

Data capture and record-keeping system for sterilization cycles by means of a USB key (included).

Système permettant d'enregistrer, de transférer et d'archiver les données des cycles de stérilisation sur l'ordinateur grâce à la clé USB (en série).

Code Code article	5.013STS

Hot air sterilizer
Stérilisateur à air chaud

Hot air sterilizer
Sterilization compartment in stainless steel covered with insulating material. Complete with 3 alluminium trays and handle.
Door with double toughned glass and insulated cavity wall in Special gasket on the door that allow a perfect closing of the same. Warning light which switches off when the programmed temperature is reached.

The sterilizer can be hung on a wall.

Stérilisateur à air chaud
Embrasure de stérilisation en acier inoxydable isolé par un revêtement de matériel isolant, avec nr.3 plateaux en aluminium et poignées, porte avec double verre trempé et avec espace d'isolation apte à éviter l'excessif réchauffement du verre extérieur. Bourrelet spécial de la porte qui garantit une parfaite fermeture de la même. Voyant qui s'éteint quand l'on atteint la température programmée.

L'appareil stérilisant peut être accroché au mur.

Code Code article	5.011

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Working voltage Tension d'exercise	Working power Pouissance d'exercise	Thermostat Thermostat	Timer Timer	Thermometer Thermomètre
220/240V	900 W	from 0° to 250° C da 0° a 250° C	can be programmed from 5 to 120 minutes + continous use (24 hours a day at che chosen temperature) Programmable de 5 à 120 minutes + service continu (24 heures sur 24 à la température choisie)	from 0° to 250° liquid expansion with capillary bullb de 0° à 250° expansion de liquide avec bulbe capillaire

PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Outer dimensions Dimensions extérieur

Height Hauteur	Width Largeur	Depth Profondeur
330 mm	400 mm	340 mm

PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Inner dimensions Dimensions interieur chambre

Height Hauteur	Width Largeur	Depth Profondeur
190 mm	345 mm	280 mm

Autosealing Pouches
Sachets de Stérilisation Autocollants

Self adhesive sterilization pouches

Made by one side medical kraft paper with high strenght, one side coloured plastic film. With changing chemical colour indicators for steam or EO GAS sterilizations.

Sachets de stérilisation à fermeture autocollante,

Composés d'une face papier Kraft médical très résistant et d'une face film plastique colorié. Avec indicateur de couleur qui change pour stérilisation à vapeur ou à EO GAS

Code Code article	Sizes Tailles	Packaging Conditionnement	
9.003-923	Pouches 90 x 230 mm Sachet 90 x 230 mm	200 pcs / package Boîte de 200 sachets	12 Packages / Carton Carton de 12 boîtes
9.003-1425	Pouches 140 x 250 mm Sachet 140 x 250 mm	200 pcs / package Boîte de 200 sachets	8 Packages / Carton Carton de 8 boîtes

Sterilization Rolls
Rouleaux de Stérilización

Flat Sterilization rolls

Made by one side medical kraft paper with high strenght, one side coloured plastic film.
With changing chemical colour indicators for steam or EO GAS sterilizations.

Rouleaux plats pour la stérilisation

Composés d'une face papier kraft médical trés résistant et d'une face film plastique colorié. Avec indicateur de couleur qui chance pour stérilisation à vapeur ou à EO Gas.

Code Code article	Sizes Tailles	Packaging Conditionnement
9.002-50	Roll of 50 mm x 200 m Rouleau 50 mm x 200 m	8 rolls / carton Carton de 8 rouleaux
9.002-75	Roll of 75 mm x 200 m Rouleau 75 mm x 200 m	8 rolls / carton Carton de 8 rouleaux
9.002-100	Roll of 100 mm x 200 m Rouleau 100 mm x 200 m	4 rolls / carton Carton de 4 rouleaux
9.002-150	Roll of 150 mm x 200 m Rouleau 150 mm x 200 m	4 rolls / carton Carton de 4 rouleaux
9.002-200	Roll of 200 mm x 200 m Rouleau 200 mm x 200 m	2 rolls / carton Carton de 2 rouleaux
9.002-250	Roll of 250 mm x 200 m Rouleau 250 mm x 200 m	2 rolls / carton Carton de 2 rouleaux
9.002-300	Roll of 300 mm x 200 m Rouleau 300 mm x 200 m	2 rolls / carton Carton de 2 rouleaux
9.002-350	Roll of 350 mm x 200 m Rouleau 350 mm x 200 m	1 roll / carton Carton de 1 rouleau
9.002-400	Roll of 400 mm x 200 m Rouleau 400 mm x 200 m	1 roll / carton Carton de 1 rouleau

Flexible Saliva Ejector
Pompe à Salive Flexible

Non Toxic Flexible Saliva Ejector

With metal wire
Totally free of glue

Tip: Fixed or Removable

Pompe à salive flexible, à usage unique

Avec fil métallique
Totalement sans colle

Embout: fixe ou amovible

Code Lenght 15 cm Code Longueur 15 cm	Colour Couleur	Packaging Conditionnement
9.001-15	Transparent Trasparente	50 Bags of 100 Pcs carton de 50 sachets de 100 pièces
9.001-15 TO	Transparent Orange Orange Transparente	50 Bags of 100 Pcs carton de 50 sachets de 100 pièces
9.001-15 TB	Transparent Blue Bleu Transparente	50 Bags of 100 Pcs carton de 50 sachets de 100 pièces
9.001-15 TG	Transparent Green Vert Transparente	50 Bags of 100 Pcs carton de 50 sachets de 100 pièce

Disposable trays
Plateau Jetable

Disposable large tray

Dimensions: 284 x 183 x 17 mm.

Packaging: Box 400 pcs.

Plateau jetable taille grande

Dimensions: 284 x 183 x 17 mm.

Conditionnement: la boîte de 400 pcs.

Code Code article	**9.007-1**	Smooth surface Fond lisse
Code Code article	**9.007-2**	Knurled surface Fond strié

Disposable trays
Plateau Jetable

Disposable mini tray

Dimensions: 190 x 150 x 17 mm.

Packaging: Box 400 pcs.

Plateau jetable taille petite

Dimensions: 190 x 150 x 17 mm.

Conditionnement: la boîte de 400 pcs.

Code Code article	**9.007-3**	Smooth surface Fond lisse
Code Code article	**9.007-4**	Knurled surface Fond strié

Towels
Serviettes

Professional towels
Made by two layers in pure cellulose and embossed with one layer of waterfproof polyethylene film.

Dimensions: 33 x 45 cm

Packaging: Carton of 500 Towels

Serviettes professionnelles
Composées de deux couches de pure ouate de cellulose gaufrées et couplées à une couche de polyéthylène imperméable.

Taille: 33 x 45 cm

Conditionnement: la boîte de 500 serviettes

Code Code article	Colour Couleur
9.005-G	Green Vert
9.005-B	Blue Bleu
9.005-LB	Light Blue Bleu clair
9.005-Y	Yellow Jaune
9.005-O	Orange Orange
9.005-P	Pink Rose
9.005-V	Violet Violet

Aprons in Rolls
Bavoirs en Rouleaux

Protective disposable bibs in roll
Made by a sheet of paper with high absorbent power coupled with a sheet of waterproof polyethylene.

Dimensions: 50 x 60 cm; 80 sheets

Available Colours: Blue, Green and other colours on request.

Packaging: 6 pre-cut rolls in one carton

Rouleaux de bavoirs à usage unique
Composés d'une couche de papier gaufrée très absorbant couplée à une feuille de polyéthylene imperméable.

Taille: 50 x 60 cm; rouleau de 80 bavoirs prédecoupés.

Couleurs disponibles: bleu clair, vert (autres couleurs disponibles sur demande).

Conditionnement: carton de 6 rouleaux prédecoupés

Code Code article	**9.006-LB**	Light Blue Bleu clair
Code Code article	**9.006-G**	Green Vert

Latex Examination Gloves
Gants d'examen Latex

Latex Examination Gloves
The BMS DENTAL Latex examination gloves are manufactured in natural high quality latex, with a high sensitivity. Their softness provides a superior comfort and a natural fit. Easy donning. They are disposable and ambidextrous. They are not sterile and they can not be sterilized.

Gants d'examen latex
" BMS DENTAL " en pur latex de très haute qualité - Haute sensibilité tactile. Confort supérieur. Gantage naturel. Non stériles à usage unique. Ambidextres.

Disposable Latex Examination Gloves dusted with absorbable powder (U.S.P.), ambidextrous, of very high quality.
Gants d'examen latex , non stériles à usage unique, poudrés - poudre bioresorbable (U.S.P.), ambidextres - de trés haute qualité.

Disposable Latex Examination Gloves powder free, ambidextrous, of very high quality. Suitable for sensitive skin. Hypoallergenic.

Gants d'examen latex non poudrés, à usage unique, non stériles de très haute qualité. Pour peaux très sensibles. Hypoallergéniques.

With Powder Poudrés	Size Taille
9.004-P XS	XS
9.004-P S	S
9.004-P M	M
9.004-P L	L
9.004-P XL	XL

Powder free Non poudrés	Size Taille
9.004-PF XS	XS
9.004-PF S	S
9.004-PF M	M
9.004-PF L	L

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES PHISIQUES ET DIMENSIONS

Size Taille	Q.ty per box Q.té boite de	Lenght (mm) Longueur (mm)	Width (mm) Largeur (mm)	Thikness (mm) Epaisseur (mm)	Elongation at break (%) Élongation à la rupture (%)	Tensile Strenght (Mpa) Résistance à la tension (Mpa)
XS	**100 pcs**	**240 min**	**76 ± 3**	**Fingers** **0.14 ± 0.03**	**Before Aging** **Min. 650**	**Before Aging** **Min. 18**
S	**100 pcs**	**240 min**	**84 ± 3**	**Doigts** **0.14 ± 0.03**	**Avant vieillissement** **Min. 650**	**Avant vieillissement** **Min. 18**
M	**100 pcs**	**240 min**	**94 ± 3**			
L	**100 pcs**	**240 min**	**105 ± 3**	**Palm** **0.11 ± 0.03**	**After Aging** **Min. 500**	**After Aging** **Min. 14**
XL	**90 pcs**	**240 min**	**113 ± 3**	**Paume** **0.11 ± 0.03**	**Après vieillissement** **Min. 500**	**Après vieillissement** **Min. 14**

Disposable Face Mask
Masque chrirugical à usage unique

Disposable Face Mask 3 layers type II with earloops

- Latex Free
- Glass Fiber Free
- BFE (Bacterial Filtration Efficiency) > 99%
- Conform to EN 14683 Norm

Masque chirurgical 3 couches à élastiques de types II – à usage unique -

- Sans latex
- Exempt de fibres de verre
- BFE (Bacterial Filtration Efficiency) > 99%
- Conforme à la directive EN 14683

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
9.008-G	Disposable Face Mask - Green Colour - Box of 50 Pcs Masque chirurgical à usage unique – Couleur verte– boîte de 50 u	20 Boxes / Carton 20 Boîtes. / Carton
9.008-B	Disposable Face Mask - Blue Colour - Box of 50 Pcs Masque chirurgical à usage unique – Couleur bleue- boîte de 50 u	20 Boxes / Carton 20 Boîtes. / Carton
9.008-P	Disposable Face Mask - Pink Colour - Box of 50 Pcs Masque chirurgical à usage unique - Couleur rose- boîte de 50 u	20 Boxes / Carton 20 Boîtes. / Carton

Cotton Rolls
Rouleau Salivaire

Absorbent Pure Cotton Rolls

- Pure Cotton
- Disposable
- Non Sterile

Available Sizes:
Size 1 (Ø 8 mm) - Size 2 (Ø 10 mm) - Size 3 (Ø 12 mm)

Conform to 93/42/CEE norm

Rouleau Salivaire De Pur Coton Absorbant

- Pur coton
- Usage unique
- Non stérile

Existe en 3 tailles:
Taille 1 (Ø 8 mm) - Taille 2 (Ø 10 mm) - Taille 3 (Ø 12 mm)

Conforme à la directive 93/42/CEE

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
9.009–1	Absorbent Pure Cotton Rolls - Size 1 - Box of 300 g Rouleaux de pur coton absorbant – Taille 1 – boîte de 300 g	20 Boxes / Carton 20 Boîtes. / Carton
9.009–2	Absorbent Pure Cotton Rolls - Size 2 - Box of 300 g Rouleaux de pur coton absorbnt – Taille 2 – boîte de 300 g	20 Boxes / Carton 20 Boîtes. / Carton
9.009–3	Absorbent Pure Cotton Rolls - Size 3 - Box of 300 g Rouleaux de pur coton absorbant – Taille 3 – boîte de 300 g	20 Boxes / Carton 20 Boîtes. / Carton

Electronic Surgical Cut 50W
(Created for precision surgery)
Bistouri Électrique BMS 50W
(Créé pour la chirurgie de précision)

Code Code article **5.010**

Sophisticated devices are fondamental in all high frequency electrosurgical operation, where maximum safety, precision, reliability, function reliability are required.

3 are the different and separate operating functions:
- pure cut
- cut - coag
- pure - coag

Maximum safety for the patient and eccellent satisfactory result for the operator. The electrosurgical units are supplied complete with accessories:
Handpiece, 8 electrodes and ground plate are autoclavable at 127°C.

Bistouri Électgrique BMS 50W (créé pour la chirurgie de précision)

Des dispositifs sophistiqués sont fondamentales dans toutes les interventions chirurgicales à haute fréquence où l'on requiert une grande sûreté, précision et crédibilité.

Il y a trois différentes et distinctes fonctions d'opération:
- Coupure
- Coupure - coagulation
- Coagulation

Une grande sûreté pour le patient et un résultat excellent pour le chirurgien.
L'appareil bistouri électrique est vendu ensemble aux suivants accessoires:
Poignée, nr. 8 électrodes et câble avec électrode que l'on peut stériliser en autoclave à 127°C.

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage Tension et fréquence	Delayed acting fuse Fusibile retardé	Peak power consumption Pouissance de crete absorbée	Power output at 750 KHz on 1500W Poissance de rend. à 750 KHz / 1500W
230 V 50/60 Hz	**T 2x 1,6A - 250V**	**120W**	**50W ± 20%**

PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions Dimensions	Weight Mass
250 x 200 x 100h mm	**4 kg**

Simple Piezo

Code Code article **5.001**

The piezoelectric scaler SIMPLE PIEZO is intended for medical, dental and veterinary use and benefits from the latest specifications for use in the treatment of dental prophylaxis.
Its main function is to remove deposits of tartar on the teeth through the vibrations transmitted to the tip of the insert and accompanied by a fine water spray with cooling effect of the work surface as well as cleaning and removal of residues detached during the treatment. The instrument, equipped with automatic sintony allows inserts to work in the best conditions and thus obtain, from any work situation, the maximum yield with significant benefits on the quality of the intervention, without trauma to the tooth enamel and without pain for the patient.

Automatic frequency search on the tip.

Accessories: Autoclavable Handpiece, n.3 Tips, Tips Key, Foot-Switch, Instruction Manual

Check Sheet
- Stability for Network change 220 ± 10%
- Voltage Transformer Mains 24,5 ± 0,7 Vca
- Absorbed Power 30 VA max
- Resonant Frequency 28 ± 2 kHz
- solation Handpiece-Network 4 KV
- Isolation Handpiece Tip-Mains > 40 MHz
- Leakage current on the patient > 0,05 mA

Le piézoélectrique scaler SIMPLE PIEZO est destiné à être utilisé pour les soins dentaires médicaux et vétérinaires et bénéficie des dernières spécifications pour l'utilisation dans le traitement de prophylaxie dentaire. Sa principale fonction est d'éliminer les dépôts de tartre sur les dents à travers les vibrations transmises à la pointe de l'insert et accompagnés d'une fine pulvérisation d'eau avec l'effet de refroidissement de la surface de travail ainsi que le nettoyage et l'enlèvement des débris détaché pendant le traitement. L'instrument, équipé avec le réglage automatique permet inserts de travailler dans les meilleures conditions et obtenir ainsi, de toute situation de travail, le rendement maximum des avantages significatifs sur la qualité de l'intervention, sans traumatisme à l'émail des dents et sans douleur pour le patient.

Accessoires: Pièce à main autoclavable, N.3 inserts, Clé pour inserts, Pédale, Manuel d'utilisation et d'entretien

Fiche d'essai
- Stabilité pour le changement de réseau 220 ± 10%
- Tension Transformateur réseau 24,5 ± 0,7 Vca
- Puissance absorbée 30 VA max
- Fréquence de résonance 28 ± 2 KHz
- Isolation pièce à main/réseau 4 KV
- Isolation pointe pièce à main / réseau > 40 MHz
- Courant de fuite sur le patient > 0,05 mA

PHYSICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions Dimensions	Weight Poids
200 x 205 x 100h mm	**2,4 kg**

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nominal Voltage Tension et fréquence	Rapid Fuse Fusible rapide	PVC H05VV Power Cable Shuko isolated at Câble d'alimentation B.t. avec prise Shuko PVC H05VV isolé	Max Absorbed power Puissance max absorbée	Output power Puissance de Rend	Isolation Class Classe Isolation
220 ± 10% Vca 50÷60 Hz	2 x 0,5 A	5Kv	30W	10 ÷ 20 W 25 ÷ 29 kHz	2 type BF 2 tipo BF

Amalgam Mixer

Code Code article **5.012**

Mixer for Amalgam Capsules

AMALGAM MIXER is a high performance Mixer for pre-dosed amalgam in capsules. It is equipped with forks apt to receive all kinds of pre-dosed capsules. The cover for the capsules has a safety system that stops automatically the operation if cover is opened during the cycle. Noiseless and stable operation, ergonomic design with smooth surface that facilitate its cleaning and disinfecation. Maintainance free.

Vibrateur pour capsules d'amalgame

AMALGAM MIXER est un vibrateur d'amalgame pour capsules pré-dosées de hautes performances. Il est équipé de porte-capsule (fourche) convenant à tout type de capsules pré-dosées. Le couvercle est doté d'un système de sécurité qui arrête automatiquement l'opération s' il est ouvert au cours du cycle. Silencieux et très stable pendant le cycle. Son design ergonomique et sa surface lisse, facilite son nettoyage et sa désinfection. Il ne nécessite aucun type d'entretien.

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nominal voltage Tension et fréquence	Absorbed power Puissance maxi absorbée	Fuse Fusible	Fork Movement Mouvement des fourches	Mixing frequency Fréquence de mélange	Mixing time Temps de mélange
220 V 50 Hz	**300 W PMax**	**2,5 A Rapid Type**	**∞**	**4200 RPM**	**0-99 Sec programmable programmable**

PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions Dimensions	Weight Poids
220 x 195 x 135 h mm	**2,95 kg**

BMS Dark room

Developer of intra x-ray film complete of 3 containers.

Available in 2 versions:

Code Code article **5.014**
With internal light and red screen

Code Code article **5.015**
Without internal light and with orange screen

Appareil pour le développement des pellicules radiographiques end orales avec nr. 3 petits bassins.

Disponible en 2 versions:

Code Code article **5.014**
Avec lumière intérieure à écran rouge

Code Code article **5.015**
Sans lumière intérieure à écran orange

PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions Dimensions	Weight Masse
34 x 25 x 31 h. cm	**3.600 g**

BMS X-Ray Viewer



X-ray viewer, table or wall mounted. Adjustable film holders to allow placement of various dimensions, useful work surface 30 x 18 cm.

Avaible in versions:

Code Code article **5.018**
with light variator

Code Code article **5.019**
without light variator

Négatoscope, applicable soit à la table soit au mur. Porte-radiographies mobile adaptable aux différentes dimensions de la pellicule, surface utile pour le travail 30 X 18 cm

Disponible en 2 versions:

Code Code article **5.018**
Avec transformateur de lumière

Code Code article **5.019**
Sans transformateur de lumière

PHYSICAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensions Dimensions	Weight Masse
40 x 25 x 12 h. cm	**2.800 g**

Notes

nuovastampa.com

BMS DENTAL s.r.l.
Head office, Italy:

Via M. Buonarroti, 21-23-25 - Zona Industriale
56033 CAPANNOLI (Pisa) - Italy
Tel. +39 0587 606089 - Fax +39 0587 606875
e-mail: info@bmsdental.it
www.bmsdental.it

Authorized dealer: